Specyfikacje



Zdjęcie jest reprezentatywne

Eaton 275450

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Listwa zaciskowa KL-45; 2 x 25 mm2 + 43 x 16 mm2, maks. 63 A

Specyfikacje ogólne	
NAZWA PRODUKTU	Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
NUMER KATALOGOWY	275450
EAN	4015082754501
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	18 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	8 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	330 mm
MASA PRODUKTU	0.19 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	RoHS conform
CERTYFIKAT(Y)	CE
KOD MODELU	KL-45

Powering Business Worldwide

Dodatkowe informacje

FUNKCJE	Wyposażenie dodatkowe
ODPOWIEDNIE DO	Przewody linkowe Przewodniki stałe Przewody wielodrutowe
UŻYWANE Z	Pojedynczy zacisk śrubowy KL Kwestie dotyczące akcesoriów Rozdzielnica płaska BF

Dostawy

TYP AKCESOR. / CZĘŚCI ZAM.	Parametry ogólne
KOLOR	Inne maszyny
PRĄD ZNAMIONOWY	63 A
LICZBA BIEGUNÓW	1-biegunowy
TYP	• Wyposażenie dodatkowe • Rozdzielnica płaska BF

Technical data - mechanical

PRZEKRÓJ PRZEWODU, WEJŚCIE — MAKS.	25 mm²
PRZEKRÓJ PRZEWODU, WEJŚCIE — MIN.	1.5 mm²
PRZEKRÓJ PRZEWODU, WEJŚCIE AWG — MAKS.	0 mm²
PRZEKRÓJ PRZEWODU, WEJŚCIE AWG — MIN.	0 mm²
PRZEKRÓJ PRZEWODU, WYJŚCIE — MAKS.	16 mm²
PRZEKRÓJ PRZEWODU, WYJŚCIE — MIN.	1.5 mm²
PRZEKRÓJ PRZEWODU, WYJŚCIE AWG — MAKS.	0 mm²
PRZEKRÓJ PRZEWODU, WYJŚCIE AWG — MIN.	0 mm²
MATERIAŁ OBUDOWY	Mosiądz
MATERIAŁ	Metal
SPOSÓB MONTAŻU	montaż natablicowy Montaż ścienny Rozdzielnica stojąca Śruby
LICZBA WEJŚĆ	2
LICZBA WYJŚĆ	43
POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA	25 mm² (2x) + 16 mm² (43x)
TYP POŁĄCZENIA	Mocowanie Śrubowy

Do pobrania

BROSZURY	eaton-xenergy-basic-light-brochure-br014024-en-us.pdf
DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-accessories-declaration-of-conformity-eu250233en.pdf
INFORMACJE HANDLOWE	eaton-f3a-flange-flyer-fl019005en-en-us.pdf
KATALOGI	eaton-distribution-boards-xenergy-basic-catalog-ca014010en-en-us.pdf

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.