HENSEL



Mi WD 2

- Uszczelka ścienna
- nadaje się do ściany obudowy: 150 mm, 300 mm

DANE POŁĄCZENIA

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Dostarczona akcesoria:	Materiały mocujące
nadaje się do ściany obudowy:	150 mm, 300 mm

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Miejsce montażu:	Do instalacji osłoniętej
Maksymalna temperatura otoczenia 24 godz.:	35 °C
Temperatura otoczenia:	-5 °C do +40 °C
Względna wilgotność powietrza:	≤ 50% w temp. 40°C, ≤ 100% w temp. 25°C

WYMIARY

Masa netto:	0,053 kg

Zezwolenia

Zgodność ze standardami:	DIN EN IEC 61439-2

DANE DYSTRYBUCYJNE

Numer produktu:	2000311
EAN:	4012591653110
Jednostka opakowaniowa:	1
Numer taryfy celnej:	85371098

Klasa ETIM:

DYNAMIC: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet)
ETIM-9.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet)
ETIM-8.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet)
ETIM-7.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet)
ETIM-6.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet)
ETIM-5.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet)
ETIM-4.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet)

UWAGA

Informacja o produkcie:

- Zestaw, składa się z 1 uszczelki, 4 łączników klinowych, 1 klamry

TEKSTY OFERT

Zestaw rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia w formie skrzynki zamkniętych w materiale izolującym wg IEC 61439 -2 do zabudowy naściennej. Obudowy muszą nadawać się do montażu na zewnątrz, zwracać uwagę na wpływ warunków klimatycznych na środki eksploatacyjne. Podstawy i pokrywy skrzynki z poliwęglanu odpornego na uderzenia, bez halogenu i silikonu, kolor RAL 7035, pokrywa przezroczysta z szybkimi zamkami do uruchamiania narzędziowego. Palność zgodnie z IEC 60695-2-11 badanie drutem żarnikowym + 960°C. Maksymalna absorpcja wody 10 mg wg DIN 53473. Zabezpieczenie: izolacja ochronna (klasa izolacji II).
Produkt: rozdzielnia Mi HENSEL.
Uszczelka ścienna Mi WD 2, z elementami mocowania, do ściany obudowy Mi 150 lub 300 mm

RYSUNKI

