Specyfikacje



Zdjęcie jest reprezentatywne

Eaton 260042

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Zacisk skrzynkowy, 3-biegunowy, do 630 A

Specyfikacje ogólne	
NAZWA PRODUKTU	Seria Eaton Moeller® NZM – typ połączenia
NUMER KATALOGOWY	260042
EAN	4015082600426
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	120.5 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	275 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	140 mm
MASA PRODUKTU	0.41 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	IEC UL/CSA RoHS conform
CERTYFIKAT(Y)	CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) CSA (Class No. 1432-01) UL489 CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified IEC60947 UL listed UL (File No. E31593) CE marking
KOD MODELU	NZM3-XKC

Powering Business Worldwide

Dodatkowe informacje

MODEL	Inne maszyny

Dostawy

WARTOŚĆ ZNAMIONOWA PRĄDU	□ 630 A
RAMA	NZM3
LICZBA BIEGUNÓW	Trzybiegunowy
ODPOWIEDNIE DO	Kabel miedziany Trzybiegunowy
TYP	• Akcesoria • Skrzynka zaciskowa
UŻYWANE Z	NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 WZROST TEMPERATURY	Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 DZIAŁANIE MECHANICZNE	Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 WERYFIKACJA STABILOŚCI TERMICZNEJ OBUDÓW	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 SPRAWDZANIE ODPORNOŚCI MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH NA ZWYKŁE CIEPŁO	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 ODPORN.MAT.IZOL. NA NADMIERNE CIEPŁO/OGIEŃ SPOWOD.WEW.REAKC.EL.	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 PODNOSZENIE	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 UDAR MECHANICZNY	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 NAPISY	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 STOPIEŃ OCHRONY ZESPOŁÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.

Technical data - electrical

WARTOŚĆ ZNAMIONOWA PRĄDU	630 A

10.4 ODSTĘPY IZOLACYJNE POWIETRZNE I POWIERZCHNIOWE	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 IMPLEMENTACJA ROZDZIELNIC I KOMPONENTÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 WEWNĘTRZNE OBWODY I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 POŁĄCZENIA DO PRZEWODNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA W SKALI MOCY/CZĘSTOTLIWOŚCI	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 NAPIĘCIE PROBIERCZE UDAROWE	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 TESTY OBUDÓW WYKONANYCH Z MATERIAŁU IZOLACYJNEGO	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Technical data - mechanical - terminals

POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA (TAŚMA MIEDZIANA)	Maks. 500 A: 6 segmentów 16 mm x 0,8 mm – 10 segmentów 24 mm x 1 mm lub 11 segmentów 21 mm x 1 mm 630 A: 10 segmentów 24 mm x 1 mm + 5 segmentów 24 mm x 1 mm lub 8 segmentów 24 mm x 1 mm (2x)
POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA (PRZEWÓD PLECIONY) WIELOWIERSZ.	35 mm² - 240 mm² (1x) 2 - 500 AWG/kcmil (1x) 25 mm² - 120 mm² (2x) 4 - 250 AWG/kcmil (2x)

Do pobrania

INSTRUKCJE MONTAŻU	eaton-circuit-breakers-nzm3-box-terminal-il01208008z.pdf
MODELE MCAD	eaton-mccb-terminals-mcad-drawings-nzm3-xkc.dwg eaton-mccb-terminals-mcad-3d-models-nzm3-xkc.stp
RYSUNKI	eaton-circuit-breaker-terminals-nzm-box-terminal-dimensions.eps

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.