

Nakrętka kontrująca






Typ	Gwint	Wym. G mm	Wym. t mm	Wykonanie	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
5019 M6 OS G	M6	6	4	bez śruby	1200		100	1,150	**1144 10 3**
5019 M8 OS G	M8	8	5	bez śruby	600		100	1,450	**1144 11 1**
5019 M10 OS G	M10	10	6	bez śruby	600		100	1,650	**1144 13 8**

St stal G ocynkowane galwanicznie zł/100 szt.

Nakrętka ślizgowa do szyn profilowych o szerokości szczeliny 16-17 mm.

Podkładka, duża średnica zewnętrzna






Typ	Gwint	Wym. d mm	Wym. D mm	Wymiar h mm	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
967 M6 G	M6	6,5	28	2,5	1000		100	1,150	**3402 20 7**
967 M8 G	M8	8,5	28	2,5	1400		100	1,100	**3402 21 5**
967 M10 G	M10	11	28	2,5	1400		100	1,020	**3402 22 3**

St stal G ocynkowane galwanicznie zł/100 szt.

Podkładka o dużej średnicy do uniwersalnego zastosowania.

Podkładka, DIN 125 kształt A






Typ	Gwint	Wym. d mm	Wym. D mm	Wymiar h mm	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
966 M6 G	M6	6,4	12	1,6	12000		100	0,114	**3402 06 1**
966 M8 G	M8	8,4	16	1,6	5000		100	0,214	**3402 08 8**
966 M10 G	M10	10,5	20	2	3000		100	0,408	**3402 09 6**

St stal G ocynkowane galwanicznie zł/100 szt.

Według DIN 125 A.

Nakrętka sześciokątna





Typ	Gwint	SW mm	Wymiar h mm	Wym. d mm	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DIN 934 M6 G	M6	10	5,2	6	2600		100	0,225	**3400 06 9**
DIN 934 M8 G	M8	13	6,8	8	2400		100	0,474	**3400 08 5**
DIN 934 M10 G	M10	17	8,4	10	1000		100	1,084	**3400 10 7**

St stal G ocynkowane galwanicznie zł/100 szt.

Nakrętka sześciokątna wg DIN 934 z gwintem metrycznym.

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015