

RWN LEGRAND

RWN Osłonka biała 5 modułów - pasek zaślepek do rozdzielnic - 87,5mm x 52mm - tworzywo sztuczne - biały RAL 9003

REF. 001660 | EAN. 3245060016609

Osłonka biała do rozdzielnic z możliwością odcinania 1 lub 1/2 modułu, przeznaczona jest do maskowania wolnych miejsc po aparatach. Wykonana z tworzywa, o szerokości 5 modułów, zapewnia estetyczne i bezpieczne wykończenie instalacji.

Parametry techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Kolor	Biały
Numer ral	9003
Szerokość	87.5mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów	5
Wysokość	52mm
Zakres temperatury pracy (min-max)	-10-40°C
Temperatura magazynowania (min-max)	-20-70°C
Bezhalogenowe	Nie

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Opis

Osłonka biała do rozdzielnic z możliwością odcinania 1 lub 1/2 modułu, przeznaczona jest do maskowania wolnych miejsc po aparatach. Wykonana z tworzywa, o szerokości 5 modułów, zapewnia estetyczne i bezpieczne wykończenie instalacji.

Charakterystyka produktu

- Osłonka ma szerokość 87,5mm, odpowiadającą 5 modułom, oraz wysokość 52mm, co umożliwia dopasowanie do standardowych pól modułowych w rozdzielnicach licznikowych i dystrybucyjnych.
- Jedną z kluczowych cech jest możliwość odcięcia 1 lub 1/2 modułu. Pasek można więc łatwo dopasować do aktualnej konfiguracji aparatury, stopniowo uzupełniając lub zwalniając miejsce w polach modułowych bez konieczności wymiany całej osłony.
- Zakres temperatury pracy od -10 do 40°C oraz temperatury magazynowania od -20 do 70°C pozwala na stosowanie produktu w typowych warunkach eksploatacji budynków mieszkalnych, biurowych i lokali usługowych.
- Wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, charakteryzuje się odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz stabilnością wymiarową, co zapewnia trwałość w trakcie eksploatacji.

Zalecenia / ograniczenia użytkowania

- - Montaż w standardowych rozdzielnicach DIN- Stosowanie do zakrywania niewykorzystanych modułów- Montaż po zakończeniu prac instalacyjnych i regularna kontrola osadzenia

Zalety

Zalety montażu

- - Wyższe bezpieczeństwo instalacji bez dodatkowych kosztów- Lepsza estetyka i standard wykonania instalacji- Elastyczność rozbudowy rozdzielnicy dzięki tymczasowo zabezpieczonym wolnym miejscom na szynie DIN

Zalety użytkowania

- - Utrzymanie porządku i przejrzystość rozdzielnicy- Gotowość instalacji na zmiany i rozbudowę- Większe bezpieczeństwo użytkowania instalacji

Zalety konkurencyjne

- - Trwałość materiału i estetyka na wysokim poziomie- Możliwość łatwej rekonfiguracji instalacji- Szybsze prace serwisowe- Produkowane w Polsce- 10 lat gwarancji

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.