

RU-2L-20/Z/O

RU-2L-20

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	410	560	185

RW-2L-20

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	450	600	185
skrzynka (bez kołnierza)	410	560	185

Wyposażenie: 2 deski pod licznik 3- fazowy;
euroszyna TH-35, miejsce na 20 zabezpieczeń typu S;
listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm^2, 20 otworów do 16 mm^2);
drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;



RU-2L-P/Z/O

RU-2L-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	410	560	185

RW-2L-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	450	600	185
skrzynka (bez kołnierza)	410	560	185

Wyposażenie: 2 deski pod licznik 3- fazowy;
euroszyna TH-35, miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną,
miejsce na 14 zabezpieczeń typu S z osłonami nieplombowanymi;
listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm^2, 20 otworów do 16 mm^2);
drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;



RU-2L-P-27/Z/O

RU-2L-P-27

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	410	560	185

RW-2L-P-27

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	450	600	185
skrzynka (bez kołnierza)	410	560	185

Wyposażenie: deska pod licznik 3- fazowy, deska pod licznik 1- fazowy;
2 euroszyny TH-35, miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną,
miejsce na 14+9=23 zabezpieczenia typu S z osłonami nieplombowanymi;
listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm^2, 20 otworów do 16 mm^2);
drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;



RU-PPOŻ

RU-PPOŻ

wymiary(mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	255	255	185

Rozdzielnica do montażu wyłącznika przeciwpożarowego; zawiera drzwiczki z okienkiem.



RWK-1-P/Z/O

RWK-1-P

wymiary(mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	200	420	165
skrzynka (bez kołnierza)	175	395	165

Wyposażenie:
deska pod licznik 1- fazowy;
euroszyna TH-35, miejsce na 6 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną
listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm^2);
drzwiczki pełne lub z okienkiem ;

Rozdzielnice podtynkowe RP

Rozdzielnice natynkowe RN

Dane techniczne: Uni 500 V, Inc 63 A, IP-30
Wszystkie typy dostępne w wersjach z zatrzaskiem lub zamkiem patentowym



RP-6-P

RP-6-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	190	255	115
skrzynka (bez kołnierza)	150	215	115

RN-6-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	150	215	115

Wyposażenie: euroszyna TH-35, miejsce na 6 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną;
listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm^2);
drzwiczki pełne lub z okienkiem;



RP-12-P

RP-12-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	295	255	115
skrzynka (bez kołnierza)	255	215	115

RN-12-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	255	215	115

Wyposażenie: euroszyna TH-35, miejsce na 12 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną;
listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16 mm^2);
drzwiczki pełne lub z okienkiem;

Rozdzielnice podtynkowe RP

Rozdzielnice natynkowe RN

RP-20

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	450	270	185
skrzynka (bez kołnierza)	410	230	185

RN-20

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	410	230	185



RN-20

Wyposażenie: euroszyna TH-35, miejsce na 20 zabezpieczeń typu S;
listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm^2, 20 otworów do 16 mm^2);
drzwiczki pełne;

RP-24

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	295	390	115
skrzynka (bez kołnierza)	255	350	115

RN-24

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	255	350	115



RN-24

Wyposażenie: 2 euroszyny TH-35, miejsce na 2x12=24 zabezpieczenia typu S;
listwy zaciskowe N, PE(zacisk główny do 32 mm^2, 20 otworów do 16 mm^2);
drzwiczki pełne lub z okienkiem;

RP-36

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	295	520	115
skrzynka (bez kołnierza)	255	480	115

RN-36 / RN-36bis

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	225	480 560*	115 185*

* wymiary rozdzielnicy RN-36bis



RN-36

Wyposażenie: 3 euroszyny TH-35, miejsce na 3x12=36 zabezpieczeń typu S;
listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm^2, 20 otworów do 16 mm^2);
drzwiczki pełne;

RP-48

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	385	600	115
skrzynka (bez kołnierza)	345	560	115

RN-48 / RN-48bis

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	345	560	115 185*

* wymiary rozdzielnicy RN-48bis



RN-48

Wyposażenie: 3 euroszyny TH-35, miejsce na 3x16=48 zabezpieczeń typu S;
listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm^2, 20 otworów do 16 mm^2);
drzwiczki pełne;

RP-60

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	450	600	115
skrzynka (bez kołnierza)	410	560	115

RN-60 / RN-60bis

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	410	560	115 185*

* wymiary rozdzielnicy RN-60bis



RN-60

Wyposażenie: 3 euroszyny TH-35, miejsce na 3x20=60 zabezpieczeń typu S;
listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm^2, 20 otworów do 16 mm^2);
drzwiczki pełne;

RPK-24

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	280	375	115
skrzynka (bez kołnierza)	255	350	115

Wyposażenie:
2 euroszyny TH-35, miejsce na 2x12=24 zabezpieczenia typu S;
listwy zaciskowe N, PE(zacisk główny do 32 mm^2, 20 otworów do 16 mm^2);
drzwiczki pełne lub z okienkiem;



RPK-24