Specyfikacje



Zdjęcie jest reprezentatywne

Eaton 107183

Obudowy xEffect SASY 60i firmy Eaton, obudowa i sterownica. Płyta zaciskowa, 6-50mm², 54 mm

Specyfikacje ogólne	
NAZWA PRODUKTU	Płytka zaciskowa Eaton xEffect SASY 60i
NUMER KATALOGOWY	107183
EAN	4015081069460
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	95 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	210 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	115 mm
MASA PRODUKTU	0.435 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	UL CSA09 (refer to approbation report) RoHS conform
CERTYFIKAT(Y)	CSA-C22.2 No. 14 IEC 60439-1 UL508A UL (Category Control Number NMTR, NMTR7) CSA (File No. 236217) North America (UL listed, CSA certified) CSA (Class No. 3211-37) UL (File No. E300273) CE marking
KOD MODELU	BBA-TP3/50

Powering Business Worldwide

Dodatkowe informacje

CECHY	Akc. samogasnące UL 94
FUNKCJE	Połączenia Adaptery przyłączeniowe Wyłącznik ograniczający prąd zwarciowy, odnosi się do raportu zatwierdzającego
CECHY SPECJALNE	• Zacisk może być usunięty w celu podłączenia nieprzeciętych przewodów • Możliwe jest zapętlenie
ODPOWIEDNIE DO	Trzybiegunowy Przyłącze przewodu okrągłego Płaska szyna Połączenie przewodów sektorowych Odizoluj połączenie przewodu
UŻYWANE Z	Szyna 25 mm x 5/10 mm Szyna 12 mm x 5/10 mm Podwójny profil T Obwody dystrybucyjne Szyna 20 mm x 5/10 mm Szyna 15 mm x 5/10 mm Szyna 30 mm x 5/10 mm Pozostałe System 60-mm

Dostawy

TYP	• System 60-mm • Pozostałe

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA	Odporność na temperaturę: do 120 °C

Technical data - electrical

ODPORNOŚĆ NA UPŁYWY PRĄDU	CTI 200
ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY (IE)	300 A
ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY	300 A
ZNAM. PRĄD ROBOCZY (IE) — MAKS.	300 A
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE (UL CSA 13)	Maks. 600 V AC

Technical data - mechanical

GRUBOŚĆ SZYNY ZBIORCZEJ — MAKS.	10 mm
GRUBOŚĆ SZYNY ZBIORCZEJ — MIN.	5 mm
SZEROKOŚĆ SZYNY ZBIORCZEJ — MAKS.	30 mm
SZEROKOŚĆ SZYN ZBIORCZYCH — MIN.	12 mm
PRZEKRÓJ PRZEWODU — MAKS.	50 mm²
STOPIEŃ OCHRONY	Obwody dystrybucyjne UL 508A; CSA-C22.2 nr 14; IEC/EN 60439-1; oznakowanie CE
MATERIAŁ	Bez silikonu, bez chloru
POJEMNOŚĆ ZACISKU (PRZEWODNIK)	AWG 10 - AWG 2/0 9 mm x 0,8 mm (6x) 6 mm² - 50 mm²
OBSZAR STYKÓW ZACISKU	10 mm x 15 mm
SZEROKOŚĆ ZACISKU	54 mm

Do pobrania

CERTYFIKATY	eaton-xeffect-sasy-60i-declaration-of-conformity.pdf
RYSUNKI	eaton-control-panels-xeffect-sasy-terminal-plate-dimensions.eps eaton-control-panels-xeffect-sasy-terminal-plate-3d-drawing.eps

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.