

PB400 LEGRAND

CX³ - Przekaźnik bistabilny 230V 1NO 16A - Montaż na szynie DIN - 1 moduł - Obsługa ręczna

REF. 412408 | EAN. 3245064124089

Standardowy przekaźnik bistabilny z 1 stykiem normalnie otwartym. Montaż na szynie DIN, kompaktowa szerokość 1 modułu, obsługa ręczna oraz zgodność z normą EN 60669-2-2 zapewniają niezawodność i łatwość integracji w instalacjach.

Parametry techniczne

Funkcja	Mechaniczny do sterowania centralnego
Sposób montażu	Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Głębokość wbudowania	44mm
Liczba styków zwiernych	1
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków przełącznych	0
Napięcie sterowania 1 (min-max)	210-250V
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC
Częstotliwość napięcia sterowania 1 (min-max)	50-60Hz
Rodzaj napięcia sterowania 2	AC
Zakres napięcia zasilającego (min-max)	210-230V
Rodzaj napięcia zasilającego	AC
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)	16A
Obsługa ręczna	Tak

Szerokość	17.8mm
Wysokość	95mm
Głębokość	70.2mm
Odporność udarowa	IK04
Stopień ochrony (ip)	IP3X
Zakres temperatury pracy (min-max)	-25-60°C
Temperatura magazynowania (min-max)	-40-70°C
Kierunek zasilania	Od dołu
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Tak
Test warunków skrajnych (1000v)	Tak
Bezhalogenowe	Tak
Typ połączenia	Zacisk śrubowy, Kabel
Przekrój zacisków (min-max)	0.75-6mm²
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Tak

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Opis

Standardowy przekaźnik bistabilny z 1 stykiem normalnie otwartym. Montaż na szynie DIN, kompaktowa szerokość 1 modułu, obsługa ręczna oraz zgodność z normą EN 60669-2-2 zapewniają niezawodność i łatwość integracji w instalacjach.

Charakterystyka produktu

- Możliwość zastosowania maksymalnie 2 elementów wyposażenia dodatkowego: styków pomocniczych i/lub modułów sterujących do przekaźników bistabilnych, co zwiększa elastyczność konfiguracji systemu.
- Możliwość sterowania bezpośrednio na przekaźniku za pomocą przycisku na panelu przednim oraz obsługa ręczna, co ułatwia lokalną diagnostykę i serwis.
- Zgodność z normą EN 60669-2-2 zapewnia spełnienie wymagań bezpieczeństwa i kompatybilności w instalacjach elektrycznych.
- Kompaktowa budowa – szerokość tylko 1 moduł (17.8mm), montaż na szynie DIN, głębokość wbudowania 44mm, co umożliwia łatwą integrację w rozdzielnicach.
- Przekaźnik bistabilny 230V AC, 1 styk NO, maksymalny prąd załączania 16A (cos φ = 0,6), zakres temperatury pracy od -25°C do 60°C, stopień ochrony IP3X, odporność udarowa IK04.

Zalecenia / ograniczenia użytkowania

- Produkt powinien być instalowany zgodnie z zasadami montażu, najlepiej przez wykwalifikowanego elektryka. Nieprawidłowa instalacja i/lub niewłaściwe użytkowanie mogą prowadzić do ryzyka porażenia prądem lub pożaru. Przed przystąpieniem do instalacji należy przeczytać instrukcje i uwzględnić specyficzne miejsce montażu produktu. Nie otwieraj, nie demontuj, nie zmieniaj ani nie modyfikuj urządzenia, chyba że instrukcja wyraźnie tego wymaga. Wszystkie produkty Legrand mogą być otwierane i naprawiane wyłącznie przez personel przeszkolony i zatwierdzony przez Legrand. Każde nieautoryzowane otwarcie lub naprawa całkowicie anuluje wszelkie zobowiązania oraz prawa do wymiany i gwarancji. Używaj wyłącznie akcesoriów marki Legrand.

Zalety

Zalety montażu

- Łatwa integracja: wyposażony w dwa uchwyty na szynę DIN, jeden na górze i jeden na dole, co ułatwia montaż. Umożliwia włożenie grzebieniowej szyny zasilającej od góry.

Zalety użytkowania

- Wyposażony w uchwyt na etykietę, umożliwiający czytelną, widoczną i wygodną identyfikację obwodu.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.