# Specyfikacje




## Eaton 248847

Stycznik instalacyjny Eaton Z-SCH, 230 V AC/50 Hz, 4 N/O, 25 A, 2 HP

| Specyfikacje ogólne | |
|---|---|
| **NAZWA PRODUKTU** | Stycznik Eaton Z-SCH |
| **NUMER KATALOGOWY** | 248847 |
| **EAN** | 4015082488475 |
| **DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU** | 85 mm |
| **WYSOKOŚĆ PRODUKTU** | 60 mm |
| **SZEROKOŚĆ PRODUKTU** | 35 mm |
| **MASA PRODUKTU** | 0.22 kg |
| **ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI** | RoHS conform |
| **CERTYFIKAT(Y)** | CE |
| **KOD MODELU** | Z-SCH230/25-40 |

Powering Business Worldwide

## Dodatkowe informacje

| | |
|---|---|
| **CECHY** | Możliwość dodatkowego wyposażenia |

## Dostawy

| | |
|---|---|
| **WARTOŚĆ ZNAMIONOWA PRĄDU** | 25 A |

## Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

| | |
|---|---|
| **TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.** | -40 °C |
| **STRATY MOCY SPRZĘTU, ZAL. OD NATĘŻENIA PRĄDU** | 10 W |
| **ZDOLNOŚĆ ROZPRASZANIA CIEPŁA** | 0 W |
| **STRATA MOCY NA BIEGUN, ZAL. OD PRĄDU** | 0 W |
| **ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY PRZY OKREŚLONYM ODPROWADZANIU CIEPŁA (IN)** | 25 A |
| **STATYCZNE STRATY MOCY, NIEZALEŻNE OD PRĄDU** | 0 W |

## Technical data - electrical

| | |
|---|---|
| **CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA** | 50 Hz |
| **OBCIĄŻENIE LAMPKI Z ŻARÓWKĄ — MAKS.** | 3000 W |
| **OBCIĄŻENIE — ŚWIETLÓWKA — MAKS.** | 1160 VA |
| **OBCIĄŻENIE ŚWIETLÓWEK (OBWÓD DUO) — MAKS.** | 2552 VA |
| **OBCIĄŻALNOŚĆ MAKSYMALNA ŚWIETLÓWKI (Z KOMPENSACJĄ RÓWNOL.2302) — MAKS.** | 1044 VA |
| **ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) — MAKS.** | 440 V |
| **ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) — MIN.** | 440 V |
| **NAP. ZNAM. (POBUDZANIE) — MAKS.** | 253 V |
| **NAP. ZNAM. (POBUDZANIE) — MIN.** | 195.5 V |
| **RODZAJ NAPIĘCIA** | AC - prąd zmienny |

## Technical data - mechanical

| | |
|---|---|
| **GŁĘBOKOŚĆ WBUDOWANIA** | 60 mm |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP40 |
| **LICZBA STYKÓW ROZWIERNYCH** | 0 |
| **LICZBA STYKÓW ZWIERNYCH** | 4 |
| **LICZBA MODUŁÓW** | 2 |
| **KATEGORIA UŻYTKOWA** | 1 |
| **KATEGORIA UŻYTKOWA (ZGODNIE Z NORMĄ EN IEC 60947-4-1)** | AC-1 |

## Do pobrania

| | |
|---|---|
| DEKLARACJE ZGODNOŚCI | eaton-contactor-declaration-of-conformity-eu250188en.pdf |
| MODELE MCAD | eaton-installation-contactor-mcad-drawings-z-r25-2mu.dwg<br>eaton-installation-contactor-mcad-3d-models-z-r25-2mu.stp |
| RYSUNKI | eaton-3d-drawing-sch-pack.jpg<br>eaton-wiring-diagram-z-sch-klem-bez4.jpg<br>eaton-3d-drawing-z-r-sch-einbau.jpg<br>122I168 |

| |
|---|
| eaton-mcb-dimensions-122x144.eps |
| eaton-dimensions-ma-sch40.jpg |

| |
|---|
| **NAZWA PROJEKTU:** |
| **NUMER PROJEKTU:** |
| **PRZYGOTOWANE PRZEZ:** |
| **DATA:** |

**Eaton Corporation plc** Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.