Rozruszniki silnikowe w obudowie
0,06…132 kW






Rozruszniki						
		■ D.O.L.				
		■ Aplikacje standardowe				
Standardowe moce silników 3~fazowych dla AC-3 400/415V		4…37 kW	0.06…37 kW	0.55…30 kW	0.37…5.5 kW	0.25…45 kW
Rozrusznik	**ręczny**	●	●	●	-	-
	automatyczny	-	-	-	●	●
Urządzenie izolacyjne	**rozłącznik bezpiecznikowy**	●	-	-	-	-
	wyłącznik	-	●	●	●	-
	podstawa bezpiecznikowa	-	-	-	-	-
Zabezpieczenie	**zwarciowe**	-	●	●	●	-
	przeciążeniowe	-	●	-	●	●
Komunikacja		-	-	-	-	-
Numer katalogowy bazowy	**Jednokierunkowe**	**V•F**	**GV2-ME**	**GV2-LC**	**LE1-GVME**	**LE1-M**
		VCFN	**GV3-PC**	**GV-NGC**		**LE1-D**
		V•FX	**GV3-CE**			
	Dwukierunkowe					**LE2-K**
						LE2-D

5

Inne wersje: **prosimy o konsultację z Działem Sprzedaży Schneider Electric Polska.**








					■ 2 stopniowy	
	■ Aplikacje bezpieczeństwa			■ Aplikacje As-I	gwiazda – trójkąt	
2.2…45 kW	0.06…11 kW	0.06…9 kW	0.06…9 kW	0.06…5.5 kW	5.5…132 kW	7.5…75 kW
-	●	-	-	-	-	-
●	-	●	●	●	●	●
-	-	●	-	-	-	-
-	●	●	●	●	-	-
●	-	-	-	-	-	●
●	●	●	●	●	-	●
●	●	●	●	●	●	
-	-	-	-		-	-
LE4-K	GV2-ME	LG1-K	LG7-K	LF1-M	LE3-K	LE6-D
LE4-D		LG1-D	LG7-D	LF1-P	LE3-D	LE3-D
			LJ7-K	LF7-P	LE3-F	
LE8-K			LG8-K	LF2-M		
LE8-D			LJ8-K	LF2-P		
LE2-D				LF8-P		

5