System zabezpieczenia i nadzoru silników

Moduły sterujące







Typ sieci komunikacyjnej			Modbus		Profibus DP	
Napięcie zasilania			24 VDC	100…240 VAC	24 VDC	100…240 VAC
Numer katalogowy	Zakres prądowy	0.4…8 A	LTMR08MBD	LTMR08MFM	LTMR08PBD	LTMR08PFM
		1.35…27 A	LTMR27MBD	LTMR27MFM	LTMR27PBD	LTMR27PFM
		5…100 A	LTMR100MBD	LTMR100MFM	LTMR100PBD	LTMR100PFM





Typ sieci komunikacyjnej			CANopen		DeviceNet	
Napięcie zasilania			24 VDC	100…240 VAC	24 VDC	100…240 VAC
Numer katalogowy	Zakres prądowy	0.4…8 A	LTMR08CBD	LTMR08CFM	LTMR08DBD	LTMR08DFM
		1.35…27 A	LTMR27CBD	LTMR27CFM	LTMR27DBD	LTMR27DFM
		5…100 A	LTMR100CBD	LTMR100CFM	LTMR100DBD	LTMR100DFM

Moduły rozszerzeń





Typ modułu	Rozszerzenie 4 dodatkowe wejścia + pomiar napięcia		Zewnętrzny moduł Ethernet Modbus RTU / Modbus TCP/IP
Napięcie wejściowe	24 VDC	100…240 VAC	24 VDC
Numer katalogowy	LTMEV40BD	LTMEV40FM	TCSEQM113M13M

Terminale operatorskie i oprogramowanie





Typ terminala	Wyświetlacz kompaktowy	Oprogramowanie konfiguracyjne
Opis	4 linie po 20 znaków	Dla Windows 98, 2000, XP
Napięcie zasilania	24 VDC	–
Numer katalogowy	XBTN410	XBTL1000

Schneider Electric

Inne wersje: **prosimy o konsultację z Działem Sprzedaży Schneider Electric Polska.**

System zabezpieczenia i nadzoru silników

Przekładniki prądowe



Typ przekładnika		Zewnętrzny			
Prąd roboczy	uzw. pierwotne	100 A	200 A	400 A	800 A
	uzw. wtórne	1 A			
Numer katalogowy		LT6CT1001	LT6CT2001	LT6CT4001	LT6CT8001

Przekładniki doziemienia

Typ modułu	Zamknięty						Dzielony	
Prąd maksymalny	65 A	85 A	160 A	250 A	400 A	630 A	85 A	250 A
średnica wewnętrzna	Ø 30	Ø 50	Ø 80	Ø 120	Ø 200	Ø 300	Ø 46	Ø 110
Numer katalogowy	TA30	PA50	IA80	MA120	SA200	GA300	POA	GOA

5

Czujniki PTC

Typ czujnika	Trójprzewodowe							
Temperatura pracy	90°C	110°C	120°C	130°C	140°C	150°C	160°C	170°C
Numer katalogowy	DA1TT090	DA1TT110	DA1TT120	DA1TT130	DA1TT140	DA1TT150	DA1TT160	DA1TT170

Akcesoria (1)





Typ	Kable połączeniowe Moduł sterujący / Moduł rozszerzeń		
Długość kabla	0,04 m	0,3 m	1 m
Numer katalogowy	LTMCC004	LU9R03	LU9R10





Typ	Kable połączeniowe Moduł sterujący / Wyświetlacz	Zestaw podłączeń Port szeregowy PC
Długość kabla	2.5 m	–
Numer katalogowy	XBTZ938	VW3A8106

(1) Inne akcesoria połączeniowe – sprawdź na www.telemecanique.com.