# Specyfikacje




**Zdjęcie jest reprezentatywne**

## Eaton 276260

Rozłącznik izolacyjny, styki o wysokiej odporności na zużycie , posiada dopuszczenie kolejowe, 240/415 V, 20 A, 3P

| Specyfikacje ogólne | |
|---|---|
| **NAZWA PRODUKTU** | Eaton Moeller series IS - Rozłącznik |
| **NUMER KATALOGOWY** | 276260 |
| **EAN** | 4015082762605 |
| **DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU** | 60 mm |
| **WYSOKOŚĆ PRODUKTU** | 80 mm |
| **SZEROKOŚĆ PRODUKTU** | 53.1 mm |
| **MASA PRODUKTU** | 0.305 kg |
| **ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI** | RoHS conform |
| **CERTYFIKAT(Y)** | EN45545-2<br>IEC 61373 |
| **KOD MODELU** | IS-20/3 |

Powering Business Worldwide

## Dostawy

| | |
|---|---|
| **TYP** | IS. Rozłącznik izolacyjny |
| **WARTOŚĆ ZNAMIONOWA PRĄDU** | 20 A |
| **ZASTOSOWANIE** | Aparatura rozdzielcza do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych |
| **LICZBA BIEGUNÓW** | Trzybiegunowy |

## Elektryczne dane techniczne

| | |
|---|---|
| **ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) — MAKS.** | 415 V |
| **RODZAJ NAPIĘCIA** | AC–prąd zmienny |
| **ZNAMIONOWY KRÓTKOTRWAŁY PRĄD WYTRZYMYWANY (ICW)** | 1 kA |
| **ZNAMIONOWA ZDOLNOŚĆ ŁĄCZENIOWA** | 12.5 kA |
| **NAPIĘCIE ZNAMIONOWE — MIN.** | 240 V |

## Mechaniczne dane techniczne

| | |
|---|---|
| **SZEROKOŚĆ WYRAŻONA LICZBĄ MODUŁÓW** | 3 |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP40<br>IP10 |
| **GŁĘBOKOŚĆ WBUDOWANIA** | 69.5 mm |
| **ZACISKI** | Zacisk windowy |
| **LICZBA STYKÓW PRZEŁĄCZNYCH** | 0 |
| **LICZBA STYKÓW ZWIERNYCH** | 3 |
| **LICZBA STYKÓW ROZWIERNYCH** | 3 |
| **KOLOR KLOSZA** | Inne maszyny |
| **GNIAZDO LAMPKI** | Inne maszyny |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | Inne maszyny |
| **TYP PRZEŁĄCZNIKA** | Inne maszyny<br>Wyłącznik |

## Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

| | |
|---|---|
| **TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MAKS.** | 75 °C |
| **TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.** | -35 °C |
| **STATYCZNE STRATY MOCY, NIEZALEŻNE OD PRĄDU** | 0 W |
| **STRATA MOCY NA BIEGUN, ZAL. OD PRĄDU** | 0.6 W |
| **ZDOLNOŚĆ ROZPRASZANIA CIEPŁA** | 0 W |
| **STRATY MOCY SPRZĘTU, ZAL. OD NATĘŻENIA PRĄDU** | 1,1 W |
| **ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY PRZY OKREŚLONYM ODPROWADZANIU CIEPŁA (IN)** | 20 A |

## Dodatkowe informacje

| | |
|---|---|
| **NADRUK/SYMBOL** | Symbol „strzałki” |

## Do pobrania

| | |
|---|---|
| DEKLARACJE ZGODNOŚCI | eaton-disconnector-declaration-of-conformity-eu250428en.pdf |
| MODELE ECAD | ETN.IS-20_3.edz |
| MODELE MCAD | eaton-main-load-disconnector-switch-mcad-drawings-is-3p.dwg<br>eaton-main-load-disconnector-switch-mcad-3d-models-is-3p.stp |
| RYSUNKI | eaton-dimensions-mas-is.jpg |

| | |
|---|---|
| **NAZWA PROJEKTU:** | |
| **NUMER PROJEKTU:** | |
| **PRZYGOTOWANE PRZEZ:** | |
| **DATA:** | |

**Eaton Corporation plc** Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.