Specyfikacje



Zdjęcie jest reprezentatywne

Eaton 260135

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Uchwyt obrotowy, czerwono-żółty, zamykany, rozmiar 1

Specyfikacje ogólne

NAZWA PRODUKTU	Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy
NUMER KATALOGOWY	260135
EAN	4015082601355
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	80 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	54 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	90 mm
MASA PRODUKTU	0.2 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	IEC UL/CSA RoHS conform
CERTYFIKAT(Y)	UL489 UL (Category Control Number DIHS) CE marking IEC60947 CSA (File No. 22086) UL (File No. E140305) UL listed CSA (Class No. 1437-01) CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified
KOD MODELU	NZM1-XDVR

Powering Business Worldwide

Dostawy

CECHY	Model zamykany Czerwony-żółty do awaryjnego wyłączania
WYPOSAŻONE W:	Kłódka
RAMA	NZM1
CECHY SPECJALNE	• Komplet z napędem obrotowym. • Napęd obrotowy można łączyć z ramką maskującą. • Możliwość doposażenia w system wykrywania położenia klamki MODAN poprzez linkę zwalniającą. • Umożliwia sterowanie przełącznikiem przez obrót i zapewnia możliwość blokady
ODPOWIEDNIE DO	Wyłącznik Zatrzymanie awaryjne Rozłącznik
TYP	Akcesoryjny zamek obrotowy na wyłączniku.
UŻYWANE Z	NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 WZROST TEMPERATURY	Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 DZIAŁANIE MECHANICZNE	Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 WERYFIKACJA STABILOŚCI TERMICZNEJ OBUDÓW	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 SPRAWDZANIE ODPORNOŚCI MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH NA ZWYKŁE CIEPŁO	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 ODPORN.MAT.IZOL. NA NADMIERNE CIEPŁO/OGIEŃ SPOWOD.WEW.REAKC.EL.	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 PODNOSZENIE	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 UDAR MECHANICZNY	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 NAPISY	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 STOPIEŃ OCHRONY ZESPOŁÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.

10.4 ODSTĘPY IZOLACYJNE POWIETRZNE I POWIERZCHNIOWE	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 IMPLEMENTACJA ROZDZIELNIC I KOMPONENTÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 WEWNĘTRZNE OBWODY I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 POŁĄCZENIA DO PRZEWODNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA W SKALI MOCY/CZĘSTOTLIWOŚCI	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 NAPIĘCIE PROBIERCZE UDAROWE	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 TESTY OBUDÓW WYKONANYCH Z MATERIAŁU IZOLACYJNEGO	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Technical data - mechanical

TYP AKTYWACJI	Uchwyt obrotowy
KOLOR	Czerwony
DEGREE OF PROTECTION / NEMA ENCLOSURE TYPE	IP20 4X. 12
ELEMENT BLOKUJĄCY	Możliwość zablokowania w pozycji 0 na przełączniku przy użyciu maksymalnie 3 kłódek
CECHY SPECJALNE	• Komplet z napędem obrotowym. • Napęd obrotowy można łączyć z ramką maskującą. • Możliwość doposażenia w system wykrywania położenia klamki MODAN poprzez linkę zwalniającą. • Umożliwia sterowanie przełącznikiem przez obrót i zapewnia możliwość blokady

Do pobrania

INSTRUKCJE MONTAŻU	eaton-circuit-breaker-rotary-drive-il01203003z.pdf
MODELE MCAD	eaton-handle-mechanisms-mcad-drawings-nzm1-xdv.dwg eaton-handle-mechanisms-mcad-3d-models-nzm1-xdv.stp
RYSUNKI	eaton-circuit-breaker-padlock-nzm-rotary-handle-dimensions.eps eaton-circuit-breaker-nzm-rotary-handle-dimensions-005.eps eaton-circuit-breaker-door-nzm-rotary-handle-3d-drawing-002.eps

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.