

Styk pomocniczy do wyłącznika silnikowego 3/5A 1Z+1R

MZ520N



Konstrukcja

Maksymalna liczba biegunów urządzenia glownego	3
Montaż	Montaż boczny

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość znamionowa	40/60 Hz
Typ napięcia zasilającego	AC
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	220/500 V

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	690 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	6000 V
Znamionowe napięcie pracy Un (DC)	24/220 V

Prąd

Prąd dopuszczalny (AC1)	3 A
Prąd maksymalny	25 A
Imin = f (U = 230 V AC)	3 A
Imin = f (U = 230 V DC)	0,25 A
Imin =f (U=24V DC)	2 A
Imin = f (U = 400 V AC)	2 A

Moc

Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	0,04 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	0,04 W

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	50000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	100000

Wymiary

Głębokość produktu	68 mm
Szerokość produktu	9 mm

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	1,3 Nm
Montaż fabryczny	nie

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	
Rodzaj podłączenia	ze śrubą
Rodzaj styku	1 NC + 1 NO

Akcesoria

Typ akcesoriów	łącznik pomocniczy

Wyposażenie

Liczba dodatkowych styków NC	1
Liczba dodatkowych styków NO	1
Liczba styków NC	1
Liczba styków NO	1

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20

Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	3
Temperatura magazynowania	-25 do 80 °C

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.