

P30TX LEGRAND

Wyłącznik różnicowoprądowy P 302 2P 25A 30mA typ A serii TX3 - 230V AC - Montaż na szynie DIN - IP20

REF. 411559 | EAN. 3414970352729

Wyłącznik różnicowoprądowy TX³ 2P 25A 30mA typ A zapewnia skuteczną ochronę przy napięciu 230V~. Montaż na szynie DIN, bezhalogenowy, z blokadą, odporność udarowa IK04. Idealny do profesjonalnych instalacji elektrycznych.

Parametry techniczne

Liczba biegunów	2
Napięcie znamionowe	230V
Prąd znamionowy	25A
Znamionowy prąd różnicowy	0.03A
Napięcie znamionowe izolacji ui	250V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane uimp	4kV
Sposób montażu	Szyna DIN
Czułość	A
Ochrona selektywna	Nie
Wyzwalanie krótkozwłoczne	Nie
Wytrzymałość zwarciowa (icw)	10-MarkingkA
Odporność na udar prądowy	0.25kA
Rodzaj napięcia	AC
Z blokadą	Tak
Częstotliwość	50 Hz
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Stopień ochrony (ip)	IP20

Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Głębokość wbudowania	44mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy (min-max)	-25-60°C
Stopień zanieczyszczenia	2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego (min-max)	0.75-35mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego (min-max)	0.75-50mm²
Kolor	Szary
Numer ral (zbliżony)	7035
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie
Szerokość	35.6mm
Wysokość	88.9mm
Głębokość	77.8mm
Odporność udarowa	IK04
Temperatura magazynowania (min-max)	-40-70°C
Napięcie znamionowe (min-max)	180-250V
Kierunek zasilania	Od góry lub od dołu

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Parametry techniczne

Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Nie
Test warunków skrajnych (1000v)	Tak
Bezhalogenowe	Tak
Typ połączenia	Szynoprzewód i kabel, Zacisk śrubowy
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Tak

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Opis

Wyłącznik różnicowoprądowy TX³ 2P 25A 30mA typ A zapewnia skuteczną ochronę przy napięciu 230V~. Montaż na szynie DIN, bezhalogenowy, z blokadą, odporność udarowa IK04. Idealny do profesjonalnych instalacji elektrycznych.

Charakterystyka produktu

- Wyłącznik różnicowoprądowy 2-biegunowy typu A serii TX³, dedykowany do ochrony obwodów jednofazowych AC.
- Prąd znamionowy 25A oraz czułość 30mA zapewniają skuteczną ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym.
- Montaż na szynie DIN, szerokość 2 moduły, głębokość zabudowy 44mm – szybka i wygodna instalacja w rozdzielnicy.
- Odporność na udar prądowy 0,25kA oraz wytrzymałość zwarciowa 10kA gwarantują wysoką niezawodność w warunkach przemysłowych.
- Bezhalogenowa konstrukcja, stopień ochrony IP20, zakres temperatur pracy od -25°C do +60°C – bezpieczeństwo i trwałość w wymagających środowiskach.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.