

P30TX LEGRAND

TX3 - Wyłącznik różnicowoprądowy p 302 2P 25A 30mA AC - Montaż na szynę DIN - IP20 - Szerokość 2 modulos

REF. 411509 | EAN. 3414970352408

Wyłączniki różnicowoprądowe TX3 zapewniają ochronę przy prądzie znamionowym 25A i czułości 30mA typu AC. Dwubiegunowa konstrukcja, montaż na szynie DIN oraz bezhalogenowe wykonanie gwarantują bezpieczeństwo instalacji.

Parametry techniczne

Liczba biegunów	2
Napięcie znamionowe	230V
Prąd znamionowy	25A
Znamionowy prąd różnicowy	0.03A
Napięcie znamionowe izolacji ui	250V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane uimp	4kV
Sposób montażu	Szyna DIN
Czułość	AC
Ochrona selektywna	Nie
Wyzwalanie krótkozwłoczne	Nie
Wytrzymałość zwarciowa (icw)	10-MarkingkA
Odporność na udar prądowy	0.25kA
Rodzaj napięcia	AC
Z blokadą	Tak
Częstotliwość	50 Hz
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Stopień ochrony (ip)	IP20

Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Głębokość wbudowania	44mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy (min-max)	-25-60°C
Stopień zanieczyszczenia	2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego (min-max)	0.75-35mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego (min-max)	0.75-50mm²
Kolor	Szary
Numer ral (zbliżony)	7035
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie
Szerokość	35.6mm
Wysokość	88.9mm
Głębokość	77.8mm
Odporność udarowa	IK04
Temperatura magazynowania (min-max)	-40-70°C
Napięcie znamionowe (min-max)	180-250V
Kierunek zasilania	Od góry lub od dołu

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Parametry techniczne

Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Nie
Test warunków skrajnych (1000v)	Tak
Bezhalogenowe	Tak
Typ połączenia	Zacisk śrubowy, Szynoprzewód i kabel
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Tak

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Opis

Wyłączniki różnicowoprądowe TX3 zapewniają ochronę przy prądzie znamionowym 25A i czułości 30mA typu AC. Dwubiegunowa konstrukcja, montaż na szynie DIN oraz bezhalogenowe wykonanie gwarantują bezpieczeństwo instalacji.

Charakterystyka produktu

- Kompatybilny z szynami zasilającymi typu bolcowego i widełkowego oraz montaż na szynie DIN zapewnia elastyczność instalacji.
- Liczba modułów: 2; szerokość 35.6mm umożliwia kompaktowy montaż w rozdzielnicy.
- Zgodność z normą IEC 61008-1 gwarantuje spełnienie międzynarodowych standardów bezpieczeństwa.
- Prąd znamionowy 25A i prąd różnicowy 30mA typu AC zapewniają skuteczną ochronę przed porażeniem prądem.
- Stopień ochrony IP20 oraz odporność udarowa IK04 zwiększają bezpieczeństwo i trwałość urządzenia w środowisku przemysłowym.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.