

P30TX LEGRAND

TX3 - Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 40A 30mA AC - Montaż na szynie DIN - IP20 - Szerokość 2 moduły

REF. 411510 | EAN. 3414970352422

Wyłączniki różnicowoprądowe TX3 oferują ochronę do 40A i czułość 30mA typu AC. Dwubiegunowa konstrukcja, montaż na szynie DIN oraz bezhalogenowe wykonanie zapewniają niezawodność i bezpieczeństwo w instalacjach przemysłowych i komercyjnych.

Parametry techniczne

Liczba biegunów	2
Napięcie znamionowe	230V
Prąd znamionowy	40-Shrink FilmA
Znamionowy prąd różnicowy	0.03A
Napięcie znamionowe izolacji ui	250V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane uimp	4kV
Sposób montażu	Szyna DIN
Czułość	AC
Ochrona selektywna	Nie
Wyzwalanie krótkozwłoczne	Nie
Wytrzymałość zwarciowa (icw)	10-MarkingkA
Odporność na udar prądowy	0.25kA
Rodzaj napięcia	AC
Z blokadą	Tak
Częstotliwość	50 Hz
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Stopień ochrony (ip)	IP20

Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Głębokość wbudowania	44mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy (min-max)	-25-60°C
Stopień zanieczyszczenia	2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego (min-max)	0.75-35mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego (min-max)	0.75-50mm²
Kolor	Szary
Numer ral (zbliżony)	7035
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie
Szerokość	35.6mm
Wysokość	88.9mm
Głębokość	77.8mm
Odporność udarowa	IK04
Temperatura magazynowania (min-max)	-40-70°C
Napięcie znamionowe (min-max)	180-250V
Kierunek zasilania	Od góry lub od dołu

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Parametry techniczne

Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Nie
Test warunków skrajnych (1000v)	Tak
Bezhalogenowe	Tak
Typ połączenia	Zacisk śrubowy, Szynoprzewód i kabel
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Tak

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Opis

Wyłączniki różnicowoprądowe TX3 oferują ochronę do 40A i czułość 30mA typu AC. Dwubiegunowa konstrukcja, montaż na szynie DIN oraz bezhalogenowe wykonanie zapewniają niezawodność i bezpieczeństwo w instalacjach przemysłowych i komercyjnych.

Charakterystyka produktu

- Kompatybilny z szynami zasilającymi typu bolcowego i widełkowego, umożliwia szybki montaż na szynie DIN
- Liczba modułów: 2, szerokość 35.6mm zapewnia optymalną integrację w rozdzielnicy
- Zgodność z IEC 61008-1 gwarantuje spełnienie międzynarodowych norm bezpieczeństwa
- Prąd znamionowy 40A oraz czułość 30mA typu AC zapewniają skuteczną ochronę przed porażeniem prądem
- Stopień ochrony IP20 oraz odporność udarowa IK04 zwiększają bezpieczeństwo i trwałość urządzenia

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.