

P30TX LEGRAND

Wyłącznik różnicowoprądowy P 304 4P 25A 30mA typ A serii TX3 - 400V AC - Montaż na szynie DIN - IP20

REF. 411764 | EAN. 3414970353467

Wyłącznik różnicowoprądowy TX³ 4P 25A 30mA typ A zapewnia skuteczną ochronę przy napięciu 400V~. Montaż na szynie DIN, szerokość 4 moduły, bezhalogenowy, z blokadą, idealny do profesjonalnych instalacji przemysłowych.

Parametry techniczne

Liczba biegunów	4
Napięcie znamionowe	400V
Prąd znamionowy	25A
Znamionowy prąd różnicowy	0.03A
Napięcie znamionowe izolacji ui	500V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane uimp	4kV
Sposób montażu	Szyna DIN
Czułość	A
Ochrona selektywna	Nie
Wyzwalanie krótkozwłoczne	Nie
Wytrzymałość zwarciowa (icw)	10-MarkingkA
Odporność na udar prądowy	0.25kA
Rodzaj napięcia	AC
Z blokadą	Tak
Częstotliwość	50 Hz
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Stopień ochrony (ip)	IP20

Szerokość wyrażona liczbą modułów	4
Głębokość wbudowania	44mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy (min-max)	-25-60°C
Stopień zanieczyszczenia	2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego (min-max)	0.75-35mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego (min-max)	0.75-50mm²
Kolor	Szary
Numer ral (zbliżony)	7035
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie
Szerokość	71.2mm
Wysokość	83mm
Głębokość	77.8mm
Odporność udarowa	IK04
Temperatura magazynowania (min-max)	-40-70°C
Napięcie znamionowe (min-max)	320-440V
Kierunek zasilania	Od góry lub od dołu

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Parametry techniczne

Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Tak
Test warunków skrajnych (1000v)	Tak
Bezhalogenowe	Tak
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Tak

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Opis

Wyłącznik różnicowoprądowy TX³ 4P 25A 30mA typ A zapewnia skuteczną ochronę przy napięciu 400V~. Montaż na szynie DIN, szerokość 4 moduły, bezhalogenowy, z blokadą, idealny do profesjonalnych instalacji przemysłowych.

Charakterystyka produktu

- Wyłącznik różnicowoprądowy 4-biegunowy typu A serii TX³, dedykowany do ochrony instalacji 3-fazowych przed prądami upływowymi.
- Prąd znamionowy 25A oraz czułość 30mA zapewniają skuteczną ochronę ludzi i urządzeń przed porażeniem prądem elektrycznym.
- Możliwość montażu na szynie DIN, szerokość 4 moduły, kompaktowe wymiary: 83x71.2x77.8mm.
- Wysoka wytrzymałość zwarciowa 10kA oraz odporność na udar prądowy 0.25kA gwarantują niezawodność w wymagających warunkach przemysłowych.
- Stopień ochrony IP20, bezhalogenowa konstrukcja, zakres temperatur pracy od -25°C do +60°C, możliwość plombowania i blokady dźwigni.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.