


## P30TX LEGRAND

# TX3 - Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A 30mA AC - Montaż na szynę DIN - IP20 - Zacisk śrubowy

REF. 411708 | EAN. 3414970353085

Wyłączniki różnicowoprądowe TX3 zapewniają skuteczną ochronę przy prądzie znamionowym 40A i czułości 30mA. Czterobiegunowa konstrukcja, montaż na szynie DIN oraz typ AC gwarantują niezawodność i bezpieczeństwo w instalacjach przemysłowych.

## Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| **Liczba biegunów** | 4 |
| **Napięcie znamionowe** | 400V |
| **Prąd znamionowy** | 40-Shrink FilmA |
| **Znamionowy prąd różnicowy** | 0.03A |
| **Napięcie znamionowe izolacji ui** | 500V |
| **Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane uimp** | 4kV |
| **Sposób montażu** | Szyna DIN |
| **Czułość** | AC |
| **Ochrona selektywna** | Nie |
| **Wyzwalanie krótkozwłoczne** | Nie |
| **Wytrzymałość zwarciowa (icw)** | 10-MarkingkA |
| **Odporność na udar prądowy** | 0.25kA |
| **Rodzaj napięcia** | AC |
| **Z blokadą** | Tak |
| **Częstotliwość** | 50 Hz |
| **Możliwość dodatkowego wyposażenia** | Tak |
| **Stopień ochrony (ip)** | IP20 |

| | |
|---|---|
| **Szerokość wyrażona liczbą modułów** | 4 |
| **Głębokość wbudowania** | 44mm |
| **Temperatura otoczenia w warunkach pracy (min-max)** | -25-60°C |
| **Stopień zanieczyszczenia** | 2 |
| **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego (min-max)** | 0.75-35mm² |
| **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego (min-max)** | 0.75-50mm² |
| **Kolor** | Szary |
| **Numer ral (zbliżony)** | 7035 |
| **Wykonanie przeciwwybuchowe** | Nie |
| **Szerokość** | 71.2mm |
| **Wysokość** | 88.9mm |
| **Głębokość** | 78.85mm |
| **Odporność udarowa** | IK04 |
| **Temperatura magazynowania (min-max)** | -40-70°C |
| **Napięcie znamionowe (min-max)** | 340-440V |
| **Kierunek zasilania** | Od góry lub od dołu |

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

## Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| **Oznakowanie zacisków przyłączeniowych** | Tak |
| **Test warunków skrajnych (1000v)** | Tak |
| **Bezhalogenowe** | Tak |
| **Typ połączenia** | Zacisk śrubowy, Szynoprzewód i kabel |
| **Miejsce na etykietę/oznaczenie** | Tak |

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

## Opis

Wyłączniki różnicowoprądowe TX3 zapewniają skuteczną ochronę przy prądzie znamionowym 40A i czułości 30mA. Czterobiegunowa konstrukcja, montaż na szynie DIN oraz typ AC gwarantują niezawodność i bezpieczeństwo w instalacjach przemysłowych.

## Charakterystyka produktu

- Kompatybilny z szynami zasilającymi typu bolcowego i widełkowego oraz montaż na szynie DIN
- Liczba modułów: 2; szerokość urządzenia: 71.2mm
- Zgodność z normą IEC 61008-1 oraz stopień ochrony IP20
- Neutral po prawej stronie, typ AC, liczba biegunów: 4
- Prąd znamionowy: 40A, znamionowy prąd różnicowy: 30mA, napięcie znamionowe: 400V

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.