

P30TX LEGRAND

TX3 - Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 63A 30mA AC - Montaż na szynę DIN - IP20 - Szerokość 4 moduły

REF. 411709 | EAN. 3414970353108

Wyłączniki różnicowoprądowe rccb TX3 zapewniają skuteczną ochronę przy prądzie znamionowym 63A i czułości 30mA. Cztery bieguny, montaż na szynie DIN oraz typ AC gwarantują niezawodność i wszechstronność w instalacjach przemysłowych.

Parametry techniczne

Liczba biegunów	4
Napięcie znamionowe	400V
Prąd znamionowy	63A
Znamionowy prąd różnicowy	0.03A
Napięcie znamionowe izolacji ui	500V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane uimp	4kV
Sposób montażu	Szyna DIN
Czułość	AC
Ochrona selektywna	Nie
Wyzwalanie krótkozwłoczne	Nie
Wytrzymałość zwarciowa (icw)	10-MarkingkA
Odporność na udar prądowy	0.25kA
Rodzaj napięcia	AC
Z blokadą	Tak
Częstotliwość	50 Hz
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Stopień ochrony (ip)	IP20

Szerokość wyrażona liczbą modułów	4
Głębokość wbudowania	44mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy (min-max)	-25-60°C
Stopień zanieczyszczenia	2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego (min-max)	0.75-35mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego (min-max)	0.75-50mm²
Kolor	Szary
Numer ral (zbliżony)	7035
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie
Szerokość	71.2mm
Wysokość	88.9mm
Głębokość	78.85mm
Odporność udarowa	IK04
Temperatura magazynowania (min-max)	-40-70°C
Napięcie znamionowe (min-max)	340-440V
Kierunek zasilania	Od góry lub od dołu

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Parametry techniczne

Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Tak
Test warunków skrajnych (1000v)	Tak
Bezhalogenowe	Tak
Typ połączenia	Zacisk śrubowy, Szynoprzewód i kabel
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Tak

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Opis

Wyłączniki różnicowoprądowe rccb TX3 zapewniają skuteczną ochronę przy prądzie znamionowym 63A i czułości 30mA. Cztery bieguny, montaż na szynie DIN oraz typ AC gwarantują niezawodność i wszechstronność w instalacjach przemysłowych.

Charakterystyka produktu

- Kompatybilny z szynami zasilającymi typu bolcowego i widełkowego oraz montaż na szynie DIN, umożliwiający elastyczną integrację w rozdzielnicach
- Szerokość: 4 modulos (71.2mm), zapewniająca optymalne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicy
- Zgodność z normą IEC 61008-1 oraz znamionowy prąd różnicowy 30mA gwarantujący wysoki poziom bezpieczeństwa
- Neutral po prawej stronie, typ AC, 4-biegunowy, prąd znamionowy 63A, napięcie znamionowe 400V
- Stopień ochrony IP20, odporność udarowa IK04, zakres temperatur pracy od -25°C do +60°C

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.