

P30DX LEGRAND

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 304 4P 80A 30MA TYP AC SERII DX3

REF. 411705 | EAN. 3245064117050

Służy do ochrony przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim (ochrona przeciwporażeniowa) oraz stanowi zabezpieczenie przed zagrożeniem pożarowym na skutek prądu zwarcia doziemnego trwałego.

Parametry techniczne

Liczba biegunów	4
Napięcie znamionowe	400V
Prąd znamionowy	80-CaseA
Znamionowy prąd różnicowy	0.03A
Napięcie znamionowe izolacji ui	500V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane uimp	4kV
Sposób montażu	Szyna DIN
Czułość	AC
Ochrona selektywna	Nie
Wyzwalanie krótkozwłoczne	Nie
Wytrzymałość zwarciowa (icw)	10-MarkingkA
Odporność na udar prądowy	0.25kA
Rodzaj napięcia	AC
Z blokadą	Tak
Częstotliwość	50 Hz
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Stopień ochrony (ip)	IP20

Szerokość wyrażona liczbą modułów	4
Głębokość wbudowania	44mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy (min-max)	-25-60°C
Stopień zanieczyszczenia	2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego (min-max)	0.75-35mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego (min-max)	0.75-50mm²
Kolor	Szary
Numer ral (zbliżony)	7035
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie
Szerokość	71.2mm
Wysokość	83mm
Głębokość	77.8mm
Odporność udarowa	IK04
Temperatura magazynowania (min-max)	-40-70°C
Napięcie znamionowe (min-max)	320-440V
Kierunek zasilania	Od góry lub od dołu

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Parametry techniczne

Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Tak
Test warunków skrajnych (1000v)	Tak
Bezhalogenowe	Tak
Typ połączenia	Szynoprzewód i kabel, Zacisk śrubowy
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Tak

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Opis

Służy do ochrony przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim (ochrona przeciwporażeniowa) oraz stanowi zabezpieczenie przed zagrożeniem pożarowym na skutek prądu zwarcia doziemnego trwałego.

Charakterystyka produktu

- Zaciski śrubowe do przyłączania przewodów (zasilanie przyłączane od góry, natomiast odbiory od dołu).
- Typ AC: wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne.
- Szerokość w modułach: 4
- Wyposażony w przycisk test do okresowego sprawdzenia działania funkcji różnicowoprądowej.Produkt spełnia wymogi dotyczące substancji chemicznych i został wytworzony w sposób przyjazny dla środowiska.Ochrona przed ciałami stałymi większymi niż 12,5 mm (ochrona przed dostępem palców): IP20 zgodnie z normą IEC/EN 60529.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.