

P30TX LEGRAND

Wyłącznik różnicowoprądowy P 304 4P 40A 100mA typ AC serii TX3 - 400V - Montaż na szynie DIN - IP20

REF. 411718 | EAN. 3414970353146

Wyłącznik różnicowoprądowy TX³ 4P 40A 100mA typ AC zapewnia skuteczną ochronę przy napięciu 400V. Montaż na szynie DIN, szerokość 4 moduły, zaciski śrubowe i blokada gwarantują niezawodność oraz łatwą instalację.

Parametry techniczne

Liczba biegunów	4
Napięcie znamionowe	400V
Prąd znamionowy	40-Shrink FilmA
Znamionowy prąd różnicowy	0.1A
Napięcie znamionowe izolacji ui	500V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane uimp	4kV
Sposób montażu	Szyna DIN
Czułość	AC
Ochrona selektywna	Nie
Wyzwalanie krótkozwłoczne	Nie
Wytrzymałość zwarciowa (icw)	10-MarkingkA
Odporność na udar prądowy	0.25kA
Rodzaj napięcia	AC
Z blokadą	Tak
Częstotliwość	50 Hz
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Stopień ochrony (ip)	IP20

Szerokość wyrażona liczbą modułów	4
Głębokość wbudowania	44mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy (min-max)	-25-60°C
Stopień zanieczyszczenia	2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego (min-max)	0.75-35mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego (min-max)	0.75-50mm²
Kolor	Szary
Numer ral (zbliżony)	7035
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie
Szerokość	71.2mm
Wysokość	83mm
Głębokość	77.8mm
Odporność udarowa	IK04
Temperatura magazynowania (min-max)	-40-70°C
Kierunek zasilania	Od góry lub od dołu
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Tak

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Parametry techniczne

Test warunków skrajnych (1000v)	Tak
Bezhalogenowe	Tak
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Tak

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Opis

Wyłącznik różnicowoprądowy TX³ 4P 40A 100mA typ AC zapewnia skuteczną ochronę przy napięciu 400V. Montaż na szynie DIN, szerokość 4 moduły, zaciski śrubowe i blokada gwarantują niezawodność oraz łatwą instalację.

Charakterystyka produktu

- Wyłącznik różnicowoprądowy 4-biegunowy typu AC, dedykowany do ochrony instalacji trójfazowych przy napięciu znamionowym 400V~.
- Prąd znamionowy 40A oraz czułość 100mA zapewniają skuteczną ochronę przed porażeniem prądem i uszkodzeniami instalacji.
- Montaż na szynie DIN, szerokość 4 moduły, głębokość 77.8mm – szybka integracja w rozdzielnicach.
- Odporność zwarciowa 10kA oraz napięcie udarowe 4kV gwarantują wysoką wytrzymałość na przeciążenia i przepięcia.
- Stopień ochrony IP20, odporność udarowa IK04, zakres temperatur pracy od -25°C do +60°C – niezawodność w wymagających warunkach przemysłowych.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.