

P30TX LEGRAND

Wyłącznik różnicowoprądowy P 304 4P 63A 300mA typ AC serii TX3 - 4P - 63A - 300mA

REF. 411729 | EAN. 3414970353221

Wyłącznik różnicowoprądowy TX³ 4P 63A 300mA typ AC zapewnia skuteczną ochronę przy napięciu 400V. Montaż na szynie DIN, szerokość 4 moduły, zaciski śrubowe i blokada gwarantują bezpieczną i niezawodną instalację.

Parametry techniczne

Liczba biegunów	4
Napięcie znamionowe	400V
Prąd znamionowy	63A
Znamionowy prąd różnicowy	0.3A
Napięcie znamionowe izolacji ui	500V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane uimp	4kV
Sposób montażu	Szyna DIN
Czułość	AC
Ochrona selektywna	Nie
Wyzwalanie krótkozwłoczne	Nie
Wytrzymałość zwarciowa (icw)	10-MarkingkA
Odporność na udar prądowy	0.25kA
Rodzaj napięcia	AC
Z blokadą	Tak
Częstotliwość	50 Hz
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Stopień ochrony (ip)	IP20

Szerokość wyrażona liczbą modułów	4
Głębokość wbudowania	44mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy (min-max)	-25-60°C
Stopień zanieczyszczenia	2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego (min-max)	0.75-35mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego (min-max)	0.75-50mm²
Kolor	Szary
Numer ral (zbliżony)	7035
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie
Szerokość	71.2mm
Wysokość	83mm
Głębokość	77.8mm
Odporność udarowa	IK04
Temperatura magazynowania (min-max)	-40-70°C
Napięcie znamionowe (min-max)	220-440V
Kierunek zasilania	Od góry lub od dołu

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Parametry techniczne

Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Tak
Test warunków skrajnych (1000v)	Tak
Bezhalogenowe	Tak
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Tak

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Opis

Wyłącznik różnicowoprądowy TX³ 4P 63A 300mA typ AC zapewnia skuteczną ochronę przy napięciu 400V. Montaż na szynie DIN, szerokość 4 moduły, zaciski śrubowe i blokada gwarantują bezpieczną i niezawodną instalację.

Charakterystyka produktu

- Wyłącznik różnicowoprądowy 4-biegunowy typu AC, dedykowany do ochrony instalacji przed prądami upływowymi.
- Prąd znamionowy 63A oraz czułość 300mA zapewniają skuteczną ochronę w obwodach 400V AC.
- Montaż na szynie DIN, szerokość 4 moduły, kompaktowa obudowa (71.2x83x77.8mm) ułatwia integrację w rozdzielnicach.
- Odporność zwarciowa 10kA oraz wytrzymałość udarowa 4kV gwarantują niezawodność w wymagających warunkach przemysłowych.
- Bezhalogenowa konstrukcja, stopień ochrony IP20, możliwość plombowania i blokady zwiększają bezpieczeństwo eksploatacji.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.