

FRX30 LEGRAND

ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FRX 304 40A 4P

REF. 406543 | EAN. 3245064065436

Rozłącznik izolacyjny do sterowania pracą instalacji oraz tworzenia bezpiecznej przerwy izolacyjnej. Możliwość wyzwalania z przyłączonym wyposażeniem sterującym (wyzwalaczem wzrostowym lub podnapięciowym).

Parametry techniczne

Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Tak
Jako wyłącznik awaryjny	Nie
Maksymalne znamionowe napięcie pracy ue ac	400V
Znamionowy prąd ciągły iu	40-Shrink FilmA
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy iq	4500kA
Liczba biegunów	4
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Wbudowany napęd silnikowy	Nie

Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Montaż podłogowy	Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego	Nie
Do montażu czołowego centralnie	Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Tak
Do montażu pośredniego	Nie
Rodzaj elementu wykonawczego	Przełącznik
Z mechanizmem ryglującym	Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (ip) strony czołowej	IP20

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Opis

Rozłącznik izolacyjny do sterowania pracą instalacji oraz tworzenia bezpiecznej przerwy izolacyjnej. Możliwość wyzwalania z przyłączonym wyposażeniem sterującym (wyzwalaczem wzrostowym lub podnapięciowym).

Charakterystyka produktu

- Prąd znamionowy: 40 A Kategoria pracy: AC 22 A, AC 23 ANapięcie znamionowe: 400 V~
- Możliwość przyłączania za pomocą przewodów Cu lub szyn sztyftowych (od góry lub od dołu).
- Możliwość zastosowania wyposażenia dodatkowego i akcesoriów serii DX3.
- Ochrona przed ciałami stałymi większymi niż 12,5 mm (ochrona przed dostępem palców): IP20 zgodnie z normą IEC/EN 60529.
- Produkt spełnia wymogi dotyczące substancji chemicznych i został wytworzony w sposób przyjazny dla środowiska.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.