Specyfikacje



Zdjęcie jest reprezentatywne





Eaton 266018

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy, 630A

Specyfikacje ogólne	
NAZWA PRODUKTU	Seria Eaton Moeller® NZM – rozłącznik izolacyjny
NUMER KATALOGOWY	266018
EAN	4015082660185
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	159 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	275 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	140 mm
MASA PRODUKTU	4.808 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	RoHS conform
CERTYFIKAT(Y)	IEC IEC/EN 60947
KOD MODELU	PN3-630

Powering Business Worldwide

Dodatkowe informacje

FUNKCJE	Z mechanizmem ryglującym Rozłącznik izolacyjny/Wyłącznik główny

Dostawy

WARTOŚĆ ZNAMIONOWA PRĄDU	630 A
ZASTOSOWANIE	Zastosowanie w nieuziemionych systemach zasilania przy 690 V
RODZAJ RAMY WYŁĄCZNIKA AUTOMATYCZNEGO	PN3
CECHY	W instalacjach zatrzymania awaryjnego Jako przełącznik konserwacyjny/serwisowy Jako wyłącznik główny
LICZBA BIEGUNÓW	Trzybiegunowy
CECHY SPECJALNE	• Charakterystyka wyłącznika głównego włącznie z napędem wymuszonym zgodnie z IEC/EN 60204 i VDE 0113. • Charakterystyka izolacyjna zgodna z IEC/EN 60947-3 i VDE 0660. • Osłona znacznika szyny zbiorczej zgodna z VDE 0160 część 100. • Prąd znamionowy = Znamionowy prąd ciągły: 630 A
TYP	Rozłącznik izolacyjny

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 WZROST TEMPERATURY	Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 DZIAŁANIE MECHANICZNE	Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 WERYFIKACJA STABILOŚCI TERMICZNEJ OBUDÓW	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 SPRAWDZANIE ODPORNOŚCI MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH NA ZWYKŁE CIEPŁO	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 ODPORN.MAT.IZOL. NA NADMIERNE CIEPŁO/OGIEŃ SPOWOD.WEW.REAKC.EL.	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 PODNOSZENIE	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 UDAR MECHANICZNY	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 NAPISY	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 STOPIEŃ OCHRONY ZESPOŁÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MAKS.	70 °C
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRZECHOW. — MAKS.	70 °C
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.	-25 °C
TEMPERATURA OTOCZENIA PODCZAS PRZECHOWYWANIA — MIN.	40 °C
STRATY MOCY SPRZĘTU, ZAL. OD NATĘŻENIA PRĄDU	107,16 W
ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY PRZY OKREŚLONYM ODPROWADZANIU CIEPŁA (IN)	630 A

10.4 ODSTĘPY IZOLACYJNE POWIETRZNE I POWIERZCHNIOWE	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 IMPLEMENTACJA ROZDZIELNIC I KOMPONENTÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 WEWNĘTRZNE OBWODY I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 POŁĄCZENIA DO PRZEWODNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA W SKALI MOCY/CZĘSTOTLIWOŚCI	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 NAPIĘCIE PROBIERCZE UDAROWE	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 TESTY OBUDÓW WYKONANYCH Z MATERIAŁU IZOLACYJNEGO	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Technical data - electrical

WARTOŚĆ ZNAMIONOWA PRĄDU	630 A
KIERUNEK DOPROWADZANEGO ZASILANIA	zgodny z wymaganiami
TYP POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO OBWODU GŁÓWNEGO	Połączenia śrubowe
TYP UCHWYTU	Dźwignia napędowa
IZOLACJA	300 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi) 500 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi i stykami głównymi)
TRWAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA	3000 operacji przy 690 V AC-1 3000 operacji przy 400 V AC-3 2000 operacji przy 690 V AC-3 3000 operacji przy 415 V AC-3 3000 operacji przy 400 V AC-1 3000 operacji przy 415 V AC-1
LICZBA OPERACJI NA GODZINĘ — MAKS.	60
KATEGORIA PRZEPIĘCIOWA	III
STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA	3
ZNAMIONOWY UMOWNY PRĄD ZWARCIOWY Z BEZPIECZNIKIEM DOBEZPIECZAJĄCYM	PN3(N3)-400...630: 630 AgGgL 80 kA przy 690 V 100 kA przy 400/415 V
ZNAMIONOWY UMOWNY PRĄD ZWARCIOWY Z BEZPIECZNIKIEM ZA URZĄDZENIEM	80 kA przy 690 V PN3(N3)-400...630: 630 AgGgL 100 kA przy 400/415 V
ODPORNOŚĆ NA UDAR NAPIĘCIOWY (UIMP) NA STYKACH POMOCNICZYCH	6000 V
ODPORNOŚĆ NA UDAR NAPIĘCIOWY (UIMP) NA STYKACH GŁÓWNYCH	8000 V
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE IZOLACJI (UI)	1000 V
ZNAMIONOWA CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY	50 Hz
ZNAMIONOWA MOC	315 kW

Technical data - mechanical

ODPORN. NA WARUNKI ATMOSFER.	Wilgotne ciepło, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78 Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
STOPIEŃ OCHRONY	IP20 (podstawowy stopień ochrony, w obszarze urządzeń HMI) Inne maszyny
STOPIEŃ OCHRONY (IP) CZĘŚCI CZOŁOWEJ	IP20 IP66 (z uchwytem obrotowym sprzęgła drzwi) IP40 (z ramką izolacyjną)
STOPIEŃ OCHRONY (ZŁĄCZA)	IP10 (zacisk tunelowy) IP00 (zakończenia, separator faz i zacisk pasma)
KOLOR UCHWYTU	W kolorze czarnym
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA	15 000 operacji
SPOSÓB MONTAŻU	Montaż na podłożu Montaż rozłączny Nieruchome Urządzenie wbudowane na stałe Instalacja w rozdzielnicy modułowej
LICZBA DODATKOWYCH STYKÓW POMOCNICZYCH PRZEŁĄCZNYCH	0
LICZBA DODATKOWYCH STYKÓW POMOCNICZYCH ROZWIERNYCH	0
LICZBA STYKÓW POMOCNICZYCH (STYKI ZWIERNE)	0
LICZBA PRZEŁĄCZNIKÓW	1
ZABEZP. PRZED KONTAKTEM BEZPOŚREDNIM	Finger and back-of-hand proof to DIN EN 50274/VDE 0106 part 110
ODPORNOŚĆ NA WSTRZĄSY	20 g (wstrząs półsinusoidalny 20 ms)
CECHY SPECJALNE	• Charakterystyka wyłącznika głównego włącznie z napędem wymuszonym

PRACY PRZY AC-23, 400 V	
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) PRZY AC — MAKS.	690 V
ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY	630 A (415 V AC-22A, zdolność włączania i rozłączania) 500 A (415 V AC-23A, zdolność włączania i rozłączania) 630 A (690 V AC-22A, zdolność włączania i rozłączania) 500 A (690 V AC-23A, zdolność włączania i rozłączania)
ZNAM. ZDOLNOŚĆ ZAŁĄCZANIA ZWARCIOWEGO ICM PRZY 690 V, 50/60 HZ	25 kA
ZNAMIONOWY KRÓTKOTRWAŁY PRĄD WYTRZYMYWANY (ICW)	12 kA
PRĄD ZNAMIONOWY KRÓTKOTRWAŁY WYTRZYMYWANY (T = 0,3 S)	12 kA
PRĄD ZNAMIONOWY KRÓTKOTRWAŁY WYTRZYMYWANY (T = 1 S)	12 kA
BEZPIECZNIKI URZ. ZABEZP. PRZED ZWARCIEM — MAKS.	630 A gL
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	690 V - 690 V
	zgodnie z IEC/EN 60204 i VDE 0113. • Charakterystyka izolacyjna zgodna z IEC/EN 60947-3 i VDE 0660. • Osłona znacznika szyny zbiorczej zgodna z VDE 0160 część 100. • Prąd znamionowy = Znamionowy prąd ciągły: 630 A
POŁOŻENIA PRZEŁĄCZNIKA	I, 0

Technical data - mechanical - terminals

ZŁĄCZA OPCJONALNE	Zacisk skrzynkowy. Złącze z tyłu. Zacisk tunelowy
ZŁĄCZA STANDARDOWE	Zacisk śrubowy
POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA (PRZEWODNIK/PRZEWÓD SZTYWNY ALUMIN.)	16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika 10 mm² - 16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA (PRZEWODNIK/PRZEWÓD PLEC. ALUMIN.)	25 mm² - 185 mm² (1x) przy 1-otworowym zacisku tunelowym do 240 mm² w zależności od producenta kabla.
POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA (SZYNA ZBIORCZA MIEDZIANA)	Maks. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu Min. 20 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika M10 z tyłu złącza śrubowego Maks. 10 mm x 50 mm (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości
POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA (PRZEWODNIK/PRZEWÓD MIEDZIANY SZTYWNY)	16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika 16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika 300 mm² (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości 16 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym
POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA (PRZEWODNIK/PRZEWÓD MIEDZIANY SPLATANY)	25 mm² - 120 mm² (1x) podłączenie bezpośrednio z tyłu rozłącznika 35 mm² - 240 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym 25 mm² - 120 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika Zacisk tunelowy 1-otworowy 25 mm² - 185 mm² (1x) Zacisk tunelowy dwuotworowy 50 mm² - 240 mm² (1x) Zacisk tunelowy dwuotworowy 50 mm² - 240 mm² (2x)

Do pobrania

DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-switch-disconnector-declaration-of-conformity-eu250123en.pdf
INSTRUKCJE MONTAŻU	eaton-circuit-breaker-basic-device-nzmn-b-il01208009z.pdf
MODELE ECAD	ETN.PN3-630
MODELE MCAD	eaton-cam-switches-mcad-drawings-nzm3-3p.dwg DA-CS-nzm3_3p
PEP ECO-PASSPORT	eaton-switch-disconnectors-pep-eato-00189-v0101-en.pdf
RYSUNKI	eaton-circuit-breaker-switch-nzm-mccb-dimensions-016.eps eaton-circuit-breaker-nzm-mccb-dimensions-020.eps

	25 mm² - 120 mm² na zacisku skrzynkowym
POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA (TAŚMA MIEDZIANA)	10 segmentów o wymiarach 50 mm x 1 mm (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości Maks. 8 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm (2x) na zacisku skrzynkowym Maks. 10 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm + 5 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm Maks. 10 segmentów o wymiarach 32 mm x 1 mm + 5 segmentów o wymiarach 32 mm x 1 mm na tylnym przyłączu Min. 6 segmentów 16 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym Min. 6 segmentów 16 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.