

FR300 LEGRAND

ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 301 20A 1P

REF. 406401 | EAN. 3245064064019

Rozłączniki izolacyjne FR300 od 16 do 125 A

Parametry techniczne

Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Tak
Jako wyłącznik awaryjny	Nie
Maksymalne znamionowe napięcie pracy ue ac	250V
Znamionowy prąd ciągły iu	20-LabelA
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy iq	4500kA
Liczba biegunów	1
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Montaż podłogowy	Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego	Nie
Do montażu czołowego centralnie	Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Tak
Do montażu pośredniego	Nie

Rodzaj elementu wykonawczego	Przełącznik
Z mechanizmem ryglującym	Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (ip) strony czołowej	IP20
Szerokość	17.8mm
Wysokość	94.8mm
Głębokość	76.4mm
Odporność udarowa	IK04
Zakres temperatury pracy (min-max)	-25-70°C
Temperatura magazynowania (min-max)	-40-70°C
Rodzaj napięcia	AC
Kierunek zasilania	Od góry lub od dołu
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Nie
Kolor	Szary
Numer ral	7035
Bezhalogenowe	Tak

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Parametry techniczne

Przekrój zacisków (min-max)	1.5-16mm²
Typ połączenia	Szynoprzewód i kabel
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Tak

Opis

Rozłączniki izolacyjne FR300 od 16 do 125 A

Charakterystyka produktu

- Dźwignia załączająca w kolorze szarym
- Możliwość przyłączenia styku pomocniczego DX3 1P 250 V~
- Prąd znamionowy In: 20 A
- Ilość modułów: 1
- Możliwość przyłączania za pomocą szyn sztyftowych

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.