Specyfikacje



Eaton 248245

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Rozłącznik bezpieczeństwa, 35A, 3-biegunowy

Specyfikacje ogólne	
NAZWA PRODUKTU	Części dystrybucyjne firmy Eaton
NUMER KATALOGOWY	248245
EAN	4015082482459
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	88 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	77 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	81 mm
MASA PRODUKTU	0.441 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	RoHS conform
KOD MODELU	Z-SLS/CEK35/3

Powering Business Worldwide

Specyfikacje produktu

WARTOŚĆ ZNAMIONOWA PRĄDU	35 A
RAMA	Standardowy wymiar frontu: 45 mm
STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA	3
STRATY MOCY SPRZĘTU, ZAL. OD NATĘŻENIA PRĄDU	12,9 W
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) — MAKS.	400 V
ZNAMIONOWA ZDOLNOŚĆ ZAŁĄCZANIA ZWARCIOWEGO DO 690 V, 50/60 HZ	50 kA
ZNAMIONOWY PRĄD W TRYBIE PRACY CIĄGŁEJ (IU)	35 A
STATYCZNE STRATY MOCY, NIEZALEŻNE OD PRĄDU	0 W
ZACISKI	Zaciski windowe
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE PRZY AC	50–400 V AC
LICZBA BIEGUNÓW	Trzybiegunowy
ZNAMIONOWE WYTRZYMYWANE NAPIĘCIE UDAROWE (UIMP)	6 kV
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
ZNAMIONOWY PRĄD W TRYBIE PRACY CIĄGŁEJ (IU) PRZY MAKS. PRZEKROJU	35 A
KATEGORIA PRZEŁĄCZANIA	AC 22 B
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MAKS.	40 °C
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.	-25 °C
STRATA CIEPLNA PRĄDU NA STYK PRZY IE	0.5 W
SZEROKOŚĆ OBUDOWY	86 mm
STRATA MOCY NA STYK Z WKŁADKĄ BEZPIECZNIKOWĄ PRZY IE	4.3 W
STRATA MOCY NA	4.3 W

Do pobrania

DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-distribution-parts-declaration-of-conformity-eu250207en.pdf
INSTRUKCJE MONTAŻU	eaton-fuse-switch-disconnector-z-sls-il019334zu.pdf
MODELE MCAD	eaton-fuse-switch-disconnectors-mcad-drawings-150687.dwg eaton-150687-3d-model.stp
RYSUNKI	eaton-wiring-diagram-sls-cek-3p.jpg eaton-dimensions-mas-sls-cek-1.jpg 1220DRW-66

BIEGUN, ZAL. OD PRĄDU	
ROZMIAR	D02
FUNKCJE	Rozłącznik bezpiecznikowy Z-SLS/CEK...SP
KATEGORIA PRZEPIĘCIOWA	IV III
WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA	D02: 25–63 A; D01: 10–16 A
SPOSÓB MONTAŻU	szybkozłącze szyny DIN IEC/EN 60715
ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY (IE)	35 A
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	400 V
CHARAKTERYSTYKA PALNOŚCI (UL)	V0, test rozżarzonego drutu 960 °C (UL94)
TYP	Materiał bezpiecznika
CECHY SPECJALNE	• Wraz z kodowaniem prądu na własne potrzeby • Standardowy, pusty • Kodowanie prądu poprzez zestaw bezpieczników • plombowane • Możliwość podawania z obu stron
SZEROKOŚĆ MONTAŻU	27 mm na biegun (1.5 jednostka przestrzenna)
POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA (PRZEWÓD SZTYWNY)	1,5 mm² - 35 mm²
ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY PRZY OKREŚLONYM ODPROWADZANIU CIEPŁA (IN)	35 A

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.