

## FR300 LEGRAND

# ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 301 40A 1P

REF. 406420 | EAN. 3245064064200

Rozłącznik izolacyjny do sterowania pracą instalacji oraz tworzenia bezpiecznej przerwy izolacyjnej.

## Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| **Jako rozłącznik główny** | Tak |
| **Jako rozłącznik remontowy** | Nie |
| **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** | Tak |
| **Jako wyłącznik awaryjny** | Nie |
| **Maksymalne znamionowe napięcie pracy ue ac** | 250V |
| **Znamionowy prąd ciągły iu** | 40-Shrink FilmA |
| **Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy iq** | 4500kA |
| **Liczba biegunów** | 1 |
| **Opcjonalny napęd silnikowy** | Nie |
| **Wbudowany napęd silnikowy** | Nie |
| **Budowa urządzenia** | Urządzenie mocowane na stałe |
| **Montaż podłogowy** | Nie |
| **Do montażu tablicowego 4-otworowego** | Nie |
| **Do montażu czołowego centralnie** | Nie |
| **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** | Tak |
| **Do montażu pośredniego** | Nie |

| | |
|---|---|
| **Rodzaj elementu wykonawczego** | Przełącznik |
| **Z mechanizmem ryglującym** | Tak |
| **Rodzaj podłączenia styków głównych** | Połączenie śrubowe |
| **Stopień ochrony (ip) strony czołowej** | IP20 |
| **Szerokość** | 17.7mm |
| **Wysokość** | 88.9mm |
| **Głębokość** | 76.4mm |
| **Odporność udarowa** | IK04 |
| **Zakres temperatury pracy (min-max)** | -25-70°C |
| **Temperatura magazynowania (min-max)** | -40-70°C |
| **Rodzaj napięcia** | AC |
| **Kierunek zasilania** | Od góry lub od dołu |
| **Oznakowanie zacisków przyłączeniowych** | Nie |
| **Kolor** | Szary |
| **Numer ral** | 7035 |
| **Bezhalogenowe** | Tak |

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

## Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| **Przekrój zacisków (min-max)** | 1.5-35mm² |
| **Typ połączenia** | Szynoprzewód i kabel |
| **Miejsce na etykietę/oznaczenie** | Tak |

## Opis

Rozłącznik izolacyjny do sterowania pracą instalacji oraz tworzenia bezpiecznej przerwy izolacyjnej.

## Charakterystyka produktu

- Prąd znamionowy: 40 A Kategoria pracy: AC 22 ANapięcie znamionowe: 250 V~
- Możliwość przyłączania za pomocą przewodów Cu lub szyn sztyftowych (od góry lub od dołu).
- Możliwość zastosowania wyposażenia dodatkowego i akcesoriów serii DX3.
- Ochrona przed ciałami stałymi większymi niż 12,5 mm (ochrona przed dostępem palców): IP20 zgodnie z normą IEC/EN 60529.
- Produkt spełnia wymogi dotyczące substancji chemicznych i został wytworzony w sposób przyjazny dla środowiska.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.