


## FR300 LEGRAND

# ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 302 20A 2P Z SYGNALIZACJĄ

REF. 406436 | EAN. 3245064064361

Rozłącznik izolacyjny do sterowania pracą instalacji oraz tworzenia bezpiecznej przerwy izolacyjnej. Z sygnalizacją włączenie zasilania.

## Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| **Jako rozłącznik główny** | Tak |
| **Jako rozłącznik remontowy** | Nie |
| **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** | Tak |
| **Jako wyłącznik awaryjny** | Nie |
| **Maksymalne znamionowe napięcie pracy ue ac** | 400V |
| **Znamionowy prąd ciągły iu** | 20-LabelA |
| **Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy iq** | 4500kA |
| **Liczba biegunów** | 2 |
| **Opcjonalny napęd silnikowy** | Nie |
| **Wbudowany napęd silnikowy** | Nie |

| | |
|---|---|
| **Budowa urządzenia** | Urządzenie mocowane na stałe |
| **Montaż podłogowy** | Nie |
| **Do montażu tablicowego 4-otworowego** | Nie |
| **Do montażu czołowego centralnie** | Nie |
| **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** | Tak |
| **Do montażu pośredniego** | Nie |
| **Rodzaj elementu wykonawczego** | Przełącznik |
| **Z mechanizmem ryglującym** | Tak |
| **Rodzaj podłączenia styków głównych** | Połączenie śrubowe |
| **Stopień ochrony (ip) strony czołowej** | IP20 |

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

## Opis

Rozłącznik izolacyjny do sterowania pracą instalacji oraz tworzenia bezpiecznej przerwy izolacyjnej. Z sygnalizacją włączenie zasilania.

## Charakterystyka produktu

- Prąd znamionowy: 20 A Kategoria pracy: AC 22 ANapięcie znamionowe: 400 V~
- Możliwość przyłączania za pomocą przewodów Cu lub szyn sztyftowych (od góry lub od dołu).
- Możliwość zastosowania wyposażenia dodatkowego i akcesoriów serii DX3.
- Ochrona przed ciałami stałymi większymi niż 12,5 mm (ochrona przed dostępem palców): IP20 zgodnie z normą IEC/EN 60529.
- Produkt spełnia wymogi dotyczące substancji chemicznych i został wytworzony w sposób przyjazny dla środowiska.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.