

FR300 LEGRAND

ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 304 100A 4P

REF. 406489 | EAN. 3245064064897

Rozłącznik izolacyjny do sterowania pracą instalacji oraz tworzenia bezpiecznej przerwy izolacyjnej.

Parametry techniczne

Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Tak
Jako wyłącznik awaryjny	Nie
Maksymalne znamionowe napięcie pracy ue ac	400V
Znamionowy prąd ciągły iu	100A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy iq	4500kA
Liczba biegunów	4
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Montaż podłogowy	Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego	Nie
Do montażu czołowego centralnie	Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Tak
Do montażu pośredniego	Nie

Rodzaj elementu wykonawczego	Przełącznik
Z mechanizmem ryglującym	Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (ip) strony czołowej	IP20
Szerokość	70.8mm
Wysokość	88.9mm
Głębokość	76.4mm
Odporność udarowa	IK04
Zakres temperatury pracy (min-max)	-25-70°C
Temperatura magazynowania (min-max)	-40-70°C
Rodzaj napięcia	AC
Kierunek zasilania	Od góry lub od dołu
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Nie
Kolor	Szary
Numer ral	7035
Bezhalogenowe	Tak

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Parametry techniczne

Przekrój zacisków (min-max)	4-50mm²
Typ połączenia	Kabel
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Tak

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Opis

Rozłącznik izolacyjny do sterowania pracą instalacji oraz tworzenia bezpiecznej przerwy izolacyjnej.

Charakterystyka produktu

- Prąd znamionowy: 100 A Kategoria pracy: AC 22 ANapięcie znamionowe: 400 V~
- Możliwość przyłączania za pomocą przewodów Cu lub szyn sztyftowych (od góry lub od dołu).
- Możliwość zastosowania wyposażenia dodatkowego i akcesoriów serii DX3.
- Ochrona przed ciałami stałymi większymi niż 12,5 mm (ochrona przed dostępem palców): IP20 zgodnie z normą IEC/EN 60529.
- Produkt spełnia wymogi dotyczące substancji chemicznych i został wytworzony w sposób przyjazny dla środowiska.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.