Specyfikacje



Eaton 248249

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Rozłącznik bezpiecznikowy z funkcją migania, 63A, 3-biegunowy

Specyfikacje ogólne	
NAZWA PRODUKTU	Części dystrybucyjne firmy Eaton
NUMER KATALOGOWY	248249
EAN	4015082482497
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	79 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	85 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	80 mm
MASA PRODUKTU	0.308 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	RoHS conform
CERTYFIKAT(Y)	IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60269-3 (DIN VDE 0636-3) IEC/EN 61439-3 (VDE 0660-600-3)
KOD MODELU	Z-SLS/CB/3

Powering Business Worldwide

Specyfikacje produktu

WARTOŚĆ ZNAMIONOWA PRĄDU	63 A
TYP AKCESOR. / CZĘŚCI ZAM.	Wkładki bezpiecznikowe Z-D0./SE- Wkłady adapterów pierścieniowych D01 Z-D02-D01/PE Wkłady adapterów pierścieniowych D02 Z-D02/PE- Element dopasowujący D01 Z-SLS/CB-HF
RAMA	Standardowy wymiar frontu: 45 mm
STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA	3
ODPORNOŚĆ NA UPŁYWY PRĄDU	CTI 600
STRATY MOCY SPRZĘTU, ZAL. OD NATĘŻENIA PRĄDU	4,8 W
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) — MAKS.	400 V
ZNAMIONOWA ZDOLNOŚĆ ZAŁĄCZANIA ZWARCIOWEGO DO 690 V, 50/60 HZ	50 kA
ZNAMIONOWY PRĄD W TRYBIE PRACY CIĄGŁEJ (IU)	63 A
STATYCZNE STRATY MOCY, NIEZALEŻNE OD PRĄDU	0 W
ODCINEK BEZ IZOLACJI (PRZEWÓD ZASILAJĄCY)	13 mm
ZACISKI	Zaciski windowe
LICZBA BIEGUNÓW	Trzybiegunowy
ZNAMIONOWE WYTRZYMYWANE NAPIĘCIE UDAROWE (UIMP)	6 kV
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
ZNAMIONOWY PRĄD W TRYBIE PRACY CIĄGŁEJ (IU) PRZY MAKS. PRZEKROJU	63 A
KATEGORIA PRZEŁĄCZANIA	AC 22 B
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MAKS.	40 °C

Do pobrania

DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-distribution-parts-declaration-of-conformity-eu250208en.pdf
INSTRUKCJE MONTAŻU	eaton-fuse-switch-disconnector-z-sls-il134003en.pdf
MODELE MCAD	eaton-fuse-switch-disconnectors-mcad-drawings-248249.dwg eaton-248249-3d-model.stp
RYSUNKI	eaton-dimensions-mas-sls-cb-1.jpg
SCHEMATY POŁĄCZEŃ	SLS

TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.	-25 °C
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRZECHOW. — MAKS.	55 °C
TEMPERATURA OTOCZENIA PODCZAS PRZECHOWYWANIA — MIN.	-25 °C
STRATA MOCY NA STYK Z WKŁADKĄ BEZPIECZNIKOWĄ PRZY IE	7.1 W
STRATA MOCY NA BIEGUN, ZAL. OD PRĄDU	1.6 W
ROZMIAR	D02
FUNKCJE	Rozłącznik bezpiecznikowy Z-SLS/CB
KATEGORIA PRZEPIĘCIOWA	IV
WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA	D02: 20–63 A D01: 2 - 16 A, z wkładką lokalizującą tuleję i sprężyną przytrzymującą
SPOSÓB MONTAŻU	szybkozłącze szyny DIN IEC/EN 60715
ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY (IE)	63 A
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	400 V AC
CHARAKTERYSTYKA PALNOŚCI (UL)	V0, test rozżarzonego drutu 960 °C (UL94)
TYP	Materiał bezpiecznika
CECHY SPECJALNE	• Standardowy, pusty • z funkcją sygnalizacji przepalenia wkładki • Kodowanie prądowe za pomocą wkładek pozycjonujących
SZEROKOŚĆ MONTAŻU	27 mm na biegun (1.5 jednostka przestrzenna)
POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA (PRZEWÓD SZTYWNY)	1,5 mm² - 35 mm²
DOPUSZCZ. STRATA MOCY NA WKŁADKĘ BEZPIECZNIKOWĄ — MAKS.	5.5 W
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	800 V

IZOLACJI (UI)	
ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY PRZY OKREŚLONYM ODPROWADZANIU CIEPŁA (IN)	63 A

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.