Specyfikacje



Eaton 248237

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Rozłącznik bezpieczeństwa, 63A, 1Np, NEOZ

Specyfikacje ogólne	
NAZWA PRODUKTU	Akcesorium rozdzielnicy Eaton
NUMER KATALOGOWY	248237
EAN	4015082482374
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	88 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	77 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	54 mm
MASA PRODUKTU	0.224 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	RoHS conform
KOD MODELU	Z-SLS/NEOZ/1+N

Powering Business Worldwide

Specyfikacje produktu

WARTOŚĆ ZNAMIONOWA PRĄDU	63 A
RAMA	Standardowy wymiar frontu: 45 mm
STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA	3
ODPORNOŚĆ NA UPŁYWY PRĄDU	CTI 600
STRATY MOCY SPRZĘTU, ZAL. OD NATĘŻENIA PRĄDU	1 W
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) — MAKS.	400 V
ZNAMIONOWA ZDOLNOŚĆ ZAŁĄCZANIA ZWARCIOWEGO DO 690 V, 50/60 HZ	50 kA
ZNAMIONOWY PRĄD W TRYBIE PRACY CIĄGŁEJ (IU)	63 A
STATYCZNE STRATY MOCY, NIEZALEŻNE OD PRĄDU	0 W
ZACISKI	Zaciski windowe
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE PRZY AC	400 V AC
LICZBA BIEGUNÓW	Jednobiegunowy + N
ZNAMIONOWE WYTRZYMYWANE NAPIĘCIE UDAROWE (UIMP)	6 kV
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
KATEGORIA PRZEŁĄCZANIA	AC 22 B, DC 21 B
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MAKS.	60 °C
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.	-25 °C
STRATA CIEPLNA PRĄDU NA STYK PRZY IE	0.5 W
SZEROKOŚĆ OBUDOWY	86 mm
ZDOLNOŚĆ ROZPRASZANIA CIEPŁA	0 W
STRATA MOCY NA STYK Z WKŁADKĄ BEZPIECZNIKOWĄ PRZY IE	6.6 W
STRATA MOCY NA	0 W

Do pobrania

DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-distribution-parts-declaration-of-conformity-eu250205en.pdf
INSTRUKCJE MONTAŻU	eaton-fuse-switch-disconnector-z-sls-il019334zu.pdf
MODELE MCAD	eaton-fuse-switch-disconnectors-mcad-drawings-248233.dwg eaton-248233-3d-model.stp
RYSUNKI	eaton-dimensions-mas-sls.jpg eaton-wiring-diagram-sls-neoz-1pn.jpg 1220DRW-18 eaton-mcb-dimensions-1220dim-15.eps

BIEGUN, ZAL. OD PRĄDU	
ROZMIAR	D02
FUNKCJE	Rozłącznik bezpiecznikowy Z-SL.../NEOZ/...
KATEGORIA PRZEPIĘCIOWA	III IV
WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA	D02, D01
SPOSÓB MONTAŻU	szybkozłącze szyny DIN IEC/EN 60715
ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY (IE)	63 A
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	400 V
CHARAKTERYSTYKA PALNOŚCI (UL)	V0, test rozżarzonego drutu 960 °C (UL94)
TYP	Materiał bezpiecznika
CECHY SPECJALNE	• Standardowy, pusty • Nadaje się do bezpieczników o kategorii użytkowej gG (gL), aM • Kodowanie prądu poprzez zestaw bezpieczników • plombowane • Możliwość podawania z obu stron
SZEROKOŚĆ MONTAŻU	27 mm na biegun (1.5 jednostka przestrzenna)
POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA (PRZEWÓD SZTYWNY)	1,5 mm^2 - 35 mm^2
ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY PRZY OKREŚLONYM ODPROWADZANIU CIEPŁA (IN)	63 A

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.