Specyfikacje







Eaton 266113

Eaton Moeller® series LS Łącznik krańcowy, Regulowana dźwignia rolki, Kompletna jednostka, 1 NO, 1 NC, Zacisk Cage Clamp, Żółty, Materiał izolowany, -25 - +70 °C

Specyfikacje ogólne	
NAZWA PRODUKTU	Łącznik krańcowy Eaton Moeller® serii LS
NUMER KATALOGOWY	266113
EAN	4015082661137
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	33.5 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	120 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	31 mm
MASA PRODUKTU	0.085 kg
CERTYFIKAT(Y)	UL CSA CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-5 CSA Class No.: 3211-03 UL 508 UL File No.: E29184 CE CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NKCR
NOTATKI DOTYCZĄCE KATALOGU	• Głowicę roboczą można obracać w krokach co 90°, aby dopasować ją do określonego kierunku podejścia • Stosowanie produktu w obszarach narażonych na działanie ozonu i promieniowania UV lub w temperaturach poniżej zera w nieosłoniętych warunkach

Powering Business Worldwide

	zewnętrznych (np. na wysokościach powyżej 1000 m n.p.m., przy bezpośrednim nasłonecznieniu) może spowodować obniżenie stopnia ochrony. Klient / użytkownik jest zobowiązany do odpowiedniej weryfikacji całego zastosowania. W razie potrzeby należy rozważyć zastosowanie wariantów LS-...-CC (Cold Climate).

KOD MODELU	LS-11/RLA

Siłownik

SIŁA POTRZEBNA DO URUCHOMIENIA/ZATRZYMANIA	1,0 N/8,0 N
MOM. OBR. POTRZ. DO URUCH. NAP. OBROT.	0.2 Nm
TYP SIŁOWNIKA	Regulowana dźwignia obrotowa
PRĘDKOŚĆ ROBOCZA	Przy kącie posuwu α = 30°, L = 125 mm Maks. 1,5 m/s (z krzywką DIN, uruchamianie mechaniczne)

Warunki otoczenia, mechaniczne

POZYCJA MONTAŻU	Zgodny z wymaganiami
ODPORNOŚĆ NA WSTRZĄSY	25 g, Styk standardowy, mechaniczne, udar półsinusoidalny w czasie 20 ms

Klimatyczne warunki otoczenia

TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MAKS.	70 °C
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.	-25 °C
ODPORN. NA WARUNKI ATMOSFER.	Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30 Wilgotne ciepło, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

NIEZAWODNOŚĆ OBWODU STEROWANIA	1 awaria na 5 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 5 V DC/1 mA) 1 awaria na 10 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 24 V DC/5 mA)
LICZBA STYKÓW PRZEŁĄCZNYCH	0
LICZBA STYKÓW ROZWIERNYCH	1
LICZBA STYKÓW	1

ZWIERNYCH

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 WZROST TEMPERATURY	Konstruktor panelu jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane o stratach mocy dla urządzeń.
10.11 WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 DZIAŁANIE MECHANICZNE	Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ	Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 WERYFIKACJA STABILOŚCI TERMICZNEJ OBUDÓW	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 SPRAWDZANIE ODPORNOŚCI MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH NA ZWYKŁE CIEPŁO	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 ODPORN.MAT.IZOL. NA NADMIERNE CIEPŁO/OGIEŃ SPOWOD.WEW.REAKC.EL.	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 PODNOSZENIE	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 UDAR MECHANICZNY	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 NAPISY	Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 STOPIEŃ OCHRONY ZESPOŁÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 ODSTĘPY IZOLACYJNE POWIETRZNE I	Spełnia wymagania normatywne produktu.

Dane elektryczne

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE IZOLACJI (UI)	400 V
ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY (IE) PRZY AC-15, 220 V, 230 V, 240 V	6 A
ZNAM. PRĄD ROBOCZY (IE) PRZY AC-15, 24 V	6 A
ZNAM. PRĄD ROB. (IE) PRZY AC-15, 380 V, 400 V, 415 V	4 A
ZNAM. PRĄD ROBOCZY (IE) PRZY DC-13, 110 V	0.6 A
ZNAM. PRĄD ROBOCZY (IE) PRZY DC-13, 125 V	0.8 A
ZNAM. PRĄD ROBOCZY (IE) PRZY DC-13, 220 V, 230 V	0.3 A
ZNAM. PRĄD ROB. (IE) PRZY DC-13, 24 V	3 A
WART. ZNAM. ZABEZP. PRZECIWZWARC.	Maks. 6 A gG/gL, bezpiecznik, styki
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZASILANIA	Maks. 400 Hz, Styki
ZNAMIONOWY UMOWNY PRĄD ZWARCIOWY (IQ)	1 kA

POWIERZCHNIOWE	
10.5 OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 IMPLEMENTACJA ROZDZIELNIC I KOMPONENTÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 WEWNĘTRZNE OBWODY I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 POŁĄCZENIA DO PRZEWODNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA W SKALI MOCY/CZĘSTOTLIWOŚCI	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 NAPIĘCIE PROBIERCZE UDAROWE	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 TESTY OBUDÓW WYKONANYCH Z MATERIAŁU IZOLACYJNEGO	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
STRATY MOCY SPRZĘTU, ZALEŻNIE OD NATĘŻENIA PRĄDU PVID	0 W
WIELKOŚĆ STRAT MOCY PDISS	0 W
STRATA MOCY NA BIEGUN, ZAL. OD PRĄDU PVID	0.17 W
ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY PRZY OKREŚLONYM ODPROWADZANIU CIEPŁA (IN)	6 A
STATYCZNA STRATA MOCY, NIEZALEŻNA OD PRĄDU PVS	0 W

Features & functions

TYP POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO	Metryczny przepust kablowy
KOLOR OBUDOWY	Żółta pokrywa
MATERIAŁ OBUDOWY	Tworzywo sztuczne Materiał izolowany
CECHY	Wymuszone rozłączanie Wymuszone otwarcie
TYP FUNKCJI PRZEŁĄCZANIA	Przełącznik typu slow-action

Informacje ogólne

TYP POŁĄCZENIA	Zacisk sprężynowy Cage Clamp
STOPIEŃ OCHRONY	IP66/IP67 NEMA Inne
ŻYWOTNOŚĆ	8 000 000 przestawień mechanicznych
CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY	6 000 operacji/godz.
KATEGORIA PRZEPIĘCIOWA	III
STOPIEŃ	3

ZANIECZYSZCZENIA	
KATEGORIA PRODUKTU	Regulowana dźwignia rolki
ZNAMIONOWE WYTRZYMYWANE NAPIĘCIE UDAROWE (UIMP)	4000 V AC
DOKŁADNOŚĆ POWTARZANIA	0,15 mm (Styki/zdolność łączeniowa)
ODPOWIEDNIE DO	Funkcje bezpieczeństwa
TYP	Krańcowy łącznik bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo

KATEGORIA OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ DLA PYŁÓW	Brak
KATEGORIA OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ DLA GAZÓW	Brak

Przekroje poprzeczne

POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA (PRZEWODNIK ELASTYCZNY Z TULEJKĄ)	1 x (0,5 - 1,5) mm²
POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA (SZTYWNY)	1 x (0,5-2,5) mm²

Do pobrania

CONTROL TRAVEL DIAGRAM	eaton-position-switches-diagram-ls-contact-travel-diagram-019.eps
DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-position-switch-declaration-of-conformity-uk251032en.pdf eaton-position-switch-declaration-of-conformity-eu251556en.pdf
INFORMACJE HANDLOWE	eaton-safety-switches-rs-titan-flyer-fl053001en-en-us.pdf
INSTRUKCJE MONTAŻU	IL053001ZU
MODELE ECAD	ETN.266113.edz
MODELE MCAD	DA-CS-ls_rla eaton-mechanical-limit-switches-mcad-drawings-ls-rla.dwg
RYSUNKI	eaton-position-switches-ls-dimensions-005.eps eaton-position-switches-plunger-ls-dimensions-004.eps eaton-operating-button-symbol-008.eps
SCHEMATY POŁĄCZEŃ	eaton-position-switches-contact-ls-wiring-diagram.eps

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.