Specyfikacje



Zdjęcie jest reprezentatywne

Eaton 260172

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi, możliwość zablokowania na uchwycie, rozmiar 1

Specyfikacje ogólne	
NAZWA PRODUKTU	Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy
NUMER KATALOGOWY	260172
EAN	4015082601720
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	75 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	190 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	90 mm
MASA PRODUKTU	0.638 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	IEC UL/CSA RoHS conform
CERTYFIKAT(Y)	CSA (File No. 22086) IEC60947 CE marking UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified UL489 UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) CSA (Class No. 1437-01)
KOD MODELU	NZM1-XTVDV

Powering Business Worldwide

Dostawy

CECHY	Model zamykany Standard: czarny / szary
WYPOSAŻONE W:	Kłódka
RAMA	NZM1
CECHY SPECJALNE	• Drzwiowy uchwyt obrotowy do obsługi przełącznika przez zamknięte drzwiczki panelu sterowania. • Możliwość przymocowania zewnętrznej tabliczki ostrzegawczej/etykiety identyfikacyjnej. • Komplet, wraz z napędem obrotowym i części sprzęgającymi. • Wymagany jest dodatkowy trzpień przedłużający.
ODPOWIEDNIE DO	Rozłącznik Wyłącznik
TYP	• Akcesoria • Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi
UŻYWANE Z	NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 WZROST TEMPERATURY	Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 DZIAŁANIE MECHANICZNE	Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 WERYFIKACJA STABILOŚCI TERMICZNEJ OBUDÓW	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 SPRAWDZANIE ODPORNOŚCI MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH NA ZWYKŁE CIEPŁO	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 ODPORN.MAT.IZOL. NA NADMIERNE CIEPŁO/OGIEŃ SPOWOD.WEW.REAKC.EL.	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 PODNOSZENIE	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 UDAR MECHANICZNY	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 NAPISY	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 STOPIEŃ OCHRONY ZESPOŁÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.

10.4 ODSTĘPY IZOLACYJNE POWIETRZNE I POWIERZCHNIOWE	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 IMPLEMENTACJA ROZDZIELNIC I KOMPONENTÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 WEWNĘTRZNE OBWODY I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 POŁĄCZENIA DO PRZEWODNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA W SKALI MOCY/CZĘSTOTLIWOŚCI	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 NAPIĘCIE PROBIERCZE UDAROWE	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 TESTY OBUDÓW WYKONANYCH Z MATERIAŁU IZOLACYJNEGO	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Technical data - mechanical

KOLOR	W kolorze czarnym
TYP POKRYWY/DRZWI	Nie można ominąć blokady drzwi w położeniach WYŁ. i WŁ. Blokadę drzwi można modyfikować w pozycji odblokowanej ON drzwi otwierane w WYŁ. Blokadę drzwiową można zmodyfikować tak, aby można ją było odrywać od zewnątrz za pomocą śrubokręta
DEGREE OF PROTECTION / NEMA ENCLOSURE TYPE	IP66 4X. 12
NUMER BLOKADY	Podwójne zamykane
ELEMENT BLOKUJĄCY	Możliwość modyfikacji uchwytu również w pozycji I Z blokadą drzwi Możliwość zablokowania na uchwycie przełącznika przy użyciu maksymalnie 3 kłódek
CECHY SPECJALNE	• Drzwiowy uchwyt obrotowy do obsługi przełącznika przez zamknięte drzwiczki panelu sterowania. • Możliwość przymocowania zewnętrznej tabliczki ostrzegawczej/etykiety identyfikacyjnej. • Komplet, wraz z napędem obrotowym i części sprzęgającymi. • Wymagany jest dodatkowy trzpień przedłużający.

Do pobrania

INSTRUKCJE MONTAŻU	eaton-door-coupling-rotary-handle-nzm1-2-xt-il01203005z.pdf
MODELE MCAD	eaton-handle-mechanisms-mcad-drawings-nzm1-xtvd.dwg eaton-handle-mechanisms-mcad-3d-models-nzm1-xtvd.stp
RYSUNKI	eaton-circuit-breaker-padlock-nzm-rotary-handle-dimensions.eps eaton-circuit-breaker-door-nzm-rotary-handle-dimensions-005.eps eaton-circuit-breaker-door-nzm-rotary-handle-dimensions-010.eps eaton-circuit-breaker-nzm-mccb-dimensions-014.eps eaton-circuit-breaker-door-nzm-rotary-handle-3d-drawing-004.eps

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.