Specyfikacje



Eaton 100514

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Rozszerzenie połączenia 3-b., rozmiar 3

Specyfikacje ogólne	
NAZWA PRODUKTU	Seria Eaton Moeller® NZM – typ połączenia
NUMER KATALOGOWY	100514
EAN	4015081004980
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	6 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	80 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	188 mm
MASA PRODUKTU	0.75 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	IEC UL/CSA RoHS conform
CERTYFIKAT(Y)	CSA (Class No. 1432-01) CSA certified UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 UL489 CSA (File No. 22086) UL listed IEC60947
KOD MODELU	NZM3-XKV70

Powering Business Worldwide

Dostawy

WARTOŚĆ ZNAMIONOWA PRĄDU	630 A
RAMA	NZM3
LICZBA BIEGUNÓW	3-bieg.
CECHY SPECJALNE	Jeden otwór
ODPOWIEDNIE DO	Miedziane końcówki kablowe Trzybiegunowy
TYP	• Akcesoria • Rozszerzenie szerokości przyłącza • Zacisk.
UŻYWANE Z	NZM3, PN3, N(S)3

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 WZROST TEMPERATURY	Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 DZIAŁANIE MECHANICZNE	Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
10.2.2 ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ	Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 WERYFIKACJA STABILOŚCI TERMICZNEJ OBUDÓW	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 SPRAWDZANIE ODPORNOŚCI MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH NA ZWYKŁE CIEPŁO	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 ODPORN.MAT.IZOL. NA NADMIERNE CIEPŁO/OGIEŃ SPOWOD.WEW.REAKC.EL.	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 PODNOSZENIE	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 UDAR MECHANICZNY	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 NAPISY	Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 STOPIEŃ OCHRONY ZESPOŁÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 ODSTĘPY	Spełnia wymagania normy

IZOLACYJNE POWIETRZNE I POWIERZCHNIOWE	produktowej.
10.5 OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 IMPLEMENTACJA ROZDZIELNIC I KOMPONENTÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 WEWNĘTRZNE OBWODY I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 POŁĄCZENIA DO PRZEWODNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA W SKALI MOCY/CZĘSTOTLIWOŚCI	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 NAPIĘCIE PROBIERCZE UDAROWE	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 TESTY OBUDÓW WYKONANYCH Z MATERIAŁU IZOLACYJNEGO	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Technical data - electrical

WARTOŚĆ ZNAMIONOWA PRĄDU	630 A

Technical data - mechanical

CECHY SPECJALNE	Jeden otwór

Technical data - mechanical - terminals

POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA (SZYNA ZBIORCZA MIEDZIANA)	10 mm x 50 mm (2x)
POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA (TAŚMA MIEDZIANA)	10 segmentów 50 mm x 1 mm (2x)
POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA (PRZEWÓD ELASTYCZNY)	300 mm² (2x) 500 AWG/kcmil (2x)

Do pobrania

INSTRUKCJE MONTAŻU	eaton-circuit-breakers-nzm3-4-xk22-connection-il01219032z.pdf
MODELE MCAD	eaton-mccb-terminal-accessories-mcad-drawings-nzm3-xkv70.dwg nzm3_xkv70.stp
RYSUNKI	eaton-circuit-breaker-connection-nzm-mccb-dimensions-003.eps eaton-circuit-breaker-connection-nzm-mccb-3d-drawing.eps

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.