Specyfikacje



Eaton 102362

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Rozdzielnica wolnostojaca z blokującą się dźwignią obrotową, Szer. = 1000 mm, Wys. = 2060 mm, D = 300 mm

Specyfikacje ogólne	
NAZWA PRODUKTU	Pusta obudowa Eaton xEnergy Basic
NUMER KATALOGOWY	102362
EAN	4015081022502
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	300 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	2060 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	1000 mm
MASA PRODUKTU	68.5 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	RoHS conform
KOD MODELU	BP-F-1000/20/3-P

Powering Business Worldwide

Dodatkowe informacje

CECHY	Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC Płyta montażowa z regulowaną głębokością
WYPOSAŻONE W:	Drzwi
FUNKCJE	Urządzenie standardowe
NUMER RAL	7035
ODPOWIEDNIE DO	Montaż metryczny

Dostawy

ZASTOSOWANIE	Wewnątrz (miejsce instalacji)
KOLOR	Jasnoszara (RAL 7035) Szary
TYP	Urządzenie standardowe

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 WZROST TEMPERATURY	Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.12 KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.13 DZIAŁANIE MECHANICZNE	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.2 ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ	Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 WERYFIKACJA STABILOŚCI TERMICZNEJ OBUDÓW	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 SPRAWDZANIE ODPORNOŚCI MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH NA ZWYKŁE CIEPŁO	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 ODPORN.MAT.IZOL. NA NADMIERNE CIEPŁO/OGIEŃ SPOWOD.WEW.REAKC.EL.	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 PODNOSZENIE	Met; zamontowany i zabezpieczony zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją.
10.2.6 UDAR MECHANICZNY	IK08
10.2.7 NAPISY	Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 STOPIEŃ OCHRONY ZESPOŁÓW	IP30
10.4 ODSTĘPY IZOLACYJNE POWIETRZNE I POWIERZCHNIOWE	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM	< 0,1 Ω; wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.

Technical data - mechanical

TYP POKRYWY/DRZWI	Dźwignia obrotowa
KLASA MATERIAŁU	Blacha stalowa
TYP IZOLACJI	Możliwy montaż na podłodze
MATERIAŁ	Blacha stalowa Stal
SPOSÓB MONTAŻU	Rozdzielnica stojąca Wolnostojący
LICZBA OTWORÓW POŁĄCZENIOWYCH	0
LICZBA POKRYW/DRZWI	2
LICZBA ZAMKÓW	0
WYKOŃCZ. POWIERZCHNI	Z pokryciem proszkowym Malowanie proszkowe
STOPIEŃ OCHRONY	IK08 (odporność na uderzenia) IP30 Inne maszyny IK08

10.6 IMPLEMENTACJA ROZDZIELNIC I KOMPONENTÓW	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.7 WEWNĘTRZNE OBWODY I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 POŁĄCZENIA DO PRZEWODNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA W SKALI MOCY/CZĘSTOTLIWOŚCI	Ui = 440 V AC
10.9.3 NAPIĘCIE PROBIERCZE UDAROWE	4 kV
10.9.4 TESTY OBUDÓW WYKONANYCH Z MATERIAŁU IZOLACYJNEGO	Nie dotyczy obudów metalowych.

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

ROZPR.CIEPŁA,TEMP.OT. 35°C,TRÓJKĄT T: 20°C,WOLN. ŚR. OB. GÓR.(IEC 60890)	237 W
ROZPR.CIEPŁA,TEMP.OT.35°C,TRÓJKĄT T:20°C,ŚR. OB.DO MONT. NA ŚCIANIE,GÓRA	214 W
ROZPR.CIEPŁA, TEMP.OT.35°C, TRÓJKĄT,T:35°C, WOLN. ŚR. OB. GÓR.(IEC 60890)	475 W
ROZPR.CIEPŁA,TEMP.OT.35°C,TRÓJKĄTT:35°C,ŚR.OB. DO MONT.NA ŚCIANIE, GÓRA	428 W
ROZPR.CIEPŁA,TEMP.OT.35°C,TRÓJKĄT,T:20°C, WOLN. OB. POJ. GÓR. (IEC 60890)	255 W
ROZPR.CIEPŁA,TEMP.OT.35°C,TRÓJKĄT,T:20°C, WOLN.OB.POCZ.GÓR.(IEC 60890)	245 W
ROZPR.CIEPŁA,TEMP.OT.35°C,TRÓJKĄT,T:20°C, OB.POJ.GÓR.DO MONT. NA ŚC.	222 W
ROZPR.CIEPŁA,TEMP.OT.35°C,TR.,T:20°C,OB. POCZ.GÓR.DO MONT. NA ŚC.	217 W
ROZPR.CIEPŁA,TEMP.OT.35°C, TRÓJKĄT,T: 35°C,WOLN. OB. POJ. GÓR. (IEC 60890)	511 W
ROZPR.CIEPŁA,TEMP.OT.35°C,TRÓJKĄT,T: 35°C, WOLN. OB. POCZ. GÓR.(IEC 60890)	492 W
ROZPR.CIEPŁA,TEMP.OT.35°C,TRÓJKĄT,T:35°C,OB.POJ.GÓR.DO MONT. NA ŚC.	445 W
ROZPR.CIEPŁA,TEMP.OT.35°C,TR.,T:35°C,OB.POCZ.GÓR.DO MONT. NA ŚC.(IEC 60890)	435 W

Do pobrania	
BROSZURY	eaton-xenergy-basic-light-brochure-br014024-en-us.pdf
DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-small-distribution-board-declaration-of-conformity-eu250305en.pdf
INFORMACJE HANDLOWE	eaton-f3a-flange-flyer-fl019005en-en-us.pdf
KATALOGI	eaton-distribution-boards-xenergy-basic-catalog-ca014010en-en-us.pdf
MODELE MCAD	eaton-front-access-switchboard-mcad-drawings-bp-f-p-8.dwg DA-CS-bp_f_p_8
PEP ECO-PASSPORT	eaton-front-access-switchboard-pep-eato-00342-v0101-en.pdf
RYSUNKI	eaton-low-voltage-switch-gear-dimensions-1230dim-438.eps

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.