Specyfikacje



Zdjęcie jest reprezentatywne

Eaton 219655

Izolowana obudowa CI-K z serii Eaton Moeller®, do PKZ0 + uchwyt obrotowy, czerwona/żółta CI-K2-PKZ0-GR

Specyfikacje ogólne	
NAZWA PRODUKTU	Seria Eaton Moeller® CI-K, akcesoria, izolowana obudowa
NUMER KATALOGOWY	219655
EAN	4015082196554
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	132 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	180 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	100 mm
MASA PRODUKTU	0.415 kg
CERTYFIKAT(Y)	CE
NOTATKI DOTYCZĄCE KATALOGU	Dodatkowa membrana na wprowadzenie kabli, służąca jako dławnica kablowa: 2 x w tylnej ścianie i 1 x na spodzie.
KOD MODELU	CI-K2-PKZ0-GR

Powering Business Worldwide

Klimatyczne warunki otoczenia

TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MAKS.	70 °C
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.	-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 WZROST TEMPERATURY	Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 DZIAŁANIE MECHANICZNE	Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 WERYFIKACJA STABILOŚCI TERMICZNEJ OBUDÓW	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 SPRAWDZANIE ODPORNOŚCI MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH NA ZWYKŁE CIEPŁO	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 ODPORN.MAT.IZOL. NA NADMIERNE CIEPŁO/OGIEŃ SPOWOD.WEW.REAKC.EL.	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	Na życzenie
10.2.5 PODNOSZENIE	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 UDAR MECHANICZNY	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 NAPISY	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 STOPIEŃ OCHRONY ZESPOŁÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 ODSTĘPY IZOLACYJNE	Wymagania odnośnie do normy produktowej

POWIETRZNE I POWIERZCHNIOWE	zostały spełnione.
10.5 OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 IMPLEMENTACJA ROZDZIELNIC I KOMPONENTÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 WEWNĘTRZNE OBWODY I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 POŁĄCZENIA DO PRZEWODNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA W SKALI MOCY/CZĘSTOTLIWOŚCI	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 NAPIĘCIE PROBIERCZE UDAROWE	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 TESTY OBUDÓW WYKONANYCH Z MATERIAŁU IZOLACYJNEGO	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
STRATY MOCY SPRZĘTU, ZALEŻNIE OD NATĘŻENIA PRĄDU PVID	0 W
WIELKOŚĆ STRAT MOCY PDISS	12.5 W
STRATA MOCY NA BIEGUN, ZAL. OD PRĄDU PVID	0 W
ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY PRZY OKREŚLONYM ODPROWADZANIU CIEPŁA (IN)	0 A
STATYCZNA STRATA MOCY, NIEZALEŻNA OD PRĄDU PVS	0 W

Features & functions

MATERIAŁ OBUDOWY	z tworzywa sztucznego
WYPOSAŻONE W:	Czerwono-żółte pokrętło obrotowe, do stosowania w roli przełącznika zatrzymania awaryjnego (zgodnie z normą EN 60204) Zaciski N i PE
WYBICIA	2 x M25 (przepust kablowy na dole) 2 x M25 (przepust kablowy na górze)

Informacje ogólne

STOPIEŃ OCHRONY	IP65 NEMA Inny
MODEL	Dla zapewnienia natężenia 5 lx na płaszczyźnie pionowej
KATEGORIA PRODUKTU	Akcesoria
ODPOWIEDNIE DO	Wyłącznik BEZPIECZEŃSTWA
UŻYWANE Z	PKZ0 +L-PKZ0 (2 sztuki), +NHI lub AGM, +U lub A, PKZM0-...

Do pobrania

DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-insulated-enclosure-declaration-of-conformity-eu250669en.pdf eaton-insulated-enclosure-declaration-of-conformity-uk251152en.pdf
INSTRUKCJE MONTAŻU	eaton-manual-motor-starters-ci-k2-k4-pkz-instruction-leaflet-il03402002z.pdf
MODELE ECAD	ETN.CI-K2-PKZ0-GR
MODELE MCAD	eaton-enclosures-mcad-drawings-ci-k2-pkz0-g.dwg DA-CS-ci_k2_pkz0_g
RYSUNKI	eaton-manual-motor-starters-enclosure-ci-k-accessory-dimensions-003.eps eaton-manual-motor-starters-enclosure-ci-k-accessory-dimensions.eps eaton-manual-motor-starters-enclosure-dimensions-121x041.eps eaton-manual-motor-starters-enclosure-ci-k-accessory-3d-drawing-003.eps

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.