HENSEL



AKM 63

IP 66/67 69

- dławnica skręcana
- do przetłoczeń M63

DANE POŁĄCZENIA

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Stopień ochrony IP:	IP66, IP67, IP69 IP67: Krótkotrwałe zanurzenie do 1 m / 30 min IP69: Ciśnienie wody maks. 100 barów, temperatura wody maks. 80°C, odległość ≥ 0,15 m
Obszar uszczelniania wpustu przewodów:	35 mm - 42 mm
Moment obrotowy przy dokręcaniu nakrętki kołpakowej:	10 Nm
Moment obrotowy przy dokręcaniu przeciwnakrętki:	10 Nm
Rodzaj odciążenia naciągu:	A
Nadaje się do grubości ściany:	Do 3 mm

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Do redukowania powstawania i gromadzenia skroplonej wody, patrz informacje techniczne „Powstawanie skroplonej wody i przeciwdziałania”

Miejsce montażu:	Do instalacji nieosłoniętej
Maksymalna temperatura otoczenia 24 godz.:	55 °C
Temperatura otoczenia:	-25 °C do +70 °C
Względna wilgotność powietrza:	≤ 50% w temp. 40°C, ≤ 100% w temp. 25°C

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU

Materiał:	Poliamid
Próba rozżarzonego drutu zgodnie z IEC 60695-2-11:	960 °C
UL 94:	V-0
Odporność na temperaturę:	-30 °C do +100 °C
Nie zawiera halogenów:	Tak
bezsilikonowe:	Tak
Odporność na warunki atmosferyczne:	Tak (odporność na obciążenie UV przez nasłonecznienie, wodę lodowatą i morską, korozję, odporność na temperaturę, odporność na uderzenia)

WYMIARY

Maksymalna średnica otworu przelotowego:	63,3 mm
Masa netto:	0,121 kg
Długość gwintu:	10 mm
Rozmiar klucza połączenia śrubowego:	68 mm
Rozmiar klucza przeciwnakrętki:	75 mm
Wymiar narożny połączenia śrubowego:	74,7 mm
Wymiar narożny przeciwnakrętki:	83 mm
Gwint:	M63 x 1.5

Zezwolenia

Zgodność ze standardami: DIN EN 62444

Certyfikaty:

Rodzaj certyfikatu	Numer certyfikatu
DNV GL	TAE000041H

DANE DYSTRYBUCYJNE

Numer produktu:	3600215
EAN:	4012591772200
Jednostka opakowaniowa:	4
Numer taryfy celnej:	39269097
Klasa ETIM:	DYNAMIC: EC000441 - Cable gland ETIM-8.0: EC000441 - Cable gland ETIM-7.0: EC000441 - Cable gland ETIM-6.0: EC000441 - Cable gland ETIM-5.0: EC000441 - Cable gland ETIM-4.0: EC000441 - Cable gland

TEKSTY OFERT

Dławnica skręcana z odciążeniem i przeciwnakrętką. Próba wg IEC 60695-2-11: 960°C. Do temperatury otoczenia maksymalnie + 70°C i minimalnie - 25°C, dla wilgotności względnej 50% przy 40°C lub 100% przy 25°C. Stopień ochrony wg IEC 60529 IP 66 / IP 67 / IP 69, materiał: PA poliamid, trudnopalny, samogasnący, bez halogenu i silikonu, kolor: szary, RAL 7035, marka: HENSEL, typ: AKM
Wielkość: M63, wymiary wys. x szer. x głęb. 83 x 67 x 75 mm

RYSUNKI

