Specyfikacje



Zdjęcie jest reprezentatywne

Eaton 206910

Eaton xEffect Accessories LV Systemy niskiego napięcia Akcesoria i części zamienne do rozdzielnic NN Dławica kablowa, M20, RAL 7035, IP68

Specyfikacje ogólne

NAZWA PRODUKTU	Eaton xEffect Accessories LV Systemy niskiego napięcia, akcesoria i części zamienne do rozdzielnic NN
NUMER KATALOGOWY	206910
EAN	4015082069100
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	140 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	85 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	81 mm
MASA PRODUKTU	15 g
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	RoHS conform
CERTYFIKAT(Y)	IEC/EN 60947 VDE 0660
NOTATKI DOTYCZĄCE KATALOGU	PRODUKT WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZOBACZ ZAMIENNIKI
KOD MODELU	V-M20

Powering Business Worldwide

Specyfikacje produktu

UŻYWANE Z	Dławice kablowe H05VV-F 2,5 mm² (4 x) lub 4 mm² (3 x) NYM 1,5 mm² (5x) lub 2,5 mm² (5x) Ogólne akcesoria szafy sterowniczej Akcesorium
STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA	3
WARTOŚĆ ZNAMIONOWA WG NEMA	UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13 1
WYKOŃCZ. POWIERZCHNI	RAL 7035, jasnoszary
CECHY SPECJALNE	• Klasyfikacja palności V2 zgodnie z UL94 • Z nakrętką zabezpieczającą i wbudowanym odciążeniem • Z nakrętką zabezpieczającą i wbudowanym odciążeniem
TYP	• Akcesorium • Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
ODPORN. NA WARUNKI ATMOSFER.	Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 Wilgotne ciepło, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78
POŁĄCZENIE ZE SMARTWIRE-DT	Bez podłączenia do SmartWire-DT
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA	Odporny na: aceton, benzynę, parafinę, olej napędowy, smar, olej, rozpuszczalnik do farb i lakierów
MATERIAŁ	z tworzywa sztucznego Poliamid Bezhalogenowe
KOLOR	Szary
POZYCJA MONTAŻU	Zgodny z wymaganiami

Do pobrania

DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-lv-systems-declaration-of-conformity-eu250383en.pdf
MODELE MCAD	v_m_3.stp eaton-cable-glands-mcad-drawings-v-m-3.dwg
RYSUNKI	eaton-insulated-boards-cable-xeffect-accessories-cable-gland-dimensions-005.eps eaton-insulated-boards-cable-xeffect-accessories-cable-gland-3d-drawing.eps

NOMINALNY ROZMIAR GWINTU METRYCZNY/PG	20
NOMINALNY ROZMIAR GWINTU CALE/GWINT RURY GAZOWEJ	Inne maszyny
SKOK GWINTU	1.5 mm
DŁUGOŚĆ GWINTU	10 mm
SZEROKOŚĆ KLUCZA	30 mm
DO KABLA O ŚREDNICY - MAKS.	13 mm
DO KABLA O ŚREDNICY - MIN.	6 mm
JAKOŚĆ MATERIAŁU	Poliamid (PA)
OCHRONA POWIERZCHNI	Nieutwardzony
STOPIEŃ OCHRONY (IP)	IP68
MODEL	Prosty
RODZAJ USZCZELNIENIA	Pierścień otworu montażowego
DO PRZESTRZENI ZAGROŻONYCH WYBUCHEM GAZU	Brak
DO STREF ZAGROŻONYCH WYBUCHEM PYŁU	Brak
KATEGORIA PRZEPIĘCIOWA	III
ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA	- 20°C - 100°C, krótkotrwale do około 120°C
WYPOSAŻONE W:	Uchwyt odciążający Nakrętka zabezpieczająca
CHARAKTERYSTYKA PALNOŚCI (UL)	V2 (UL94)
DOŁĄCZONY TYP LAMPY	Bezhalogenowe
NIEROZPRZESTRZENIAJĄCY PŁOMIENIA	Test rozżarzonego drutu 750 °C zgodnie z normą EN 60695-2-11
RODZAJ GWINTU	Metryka
OCHRONA, ZABEZPIECZENIE I ODPORNOŚĆ	Odporność na uderzenia
TYP AKCESOR. / CZĘŚCI ZAM.	Zarządzanie przewodami Dławica kablowa
RYZYKO PĘKNIĘCIA Z POWODU NAPRĘŻENIA	Poziom niski
TYP JEDNOSTKI	Pojedyncze urządzenie
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MAKS.	70 °C

TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.	-25 °C
ŚREDNICA OTWORU	20.5 mm
TEMP. PODCZAS PRACY — MAKS.	120 °C
TEMPERATURA PRACY — MIN.	-20 °C
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA PRZEWODU — MAKS.	13 mm
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA PRZEWODU — MIN.	6 mm
NUMER RAL	7035
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE IZOLACJI (UI)	500 V
TYP WEJŚCIA KABLOWEGO	M20
DO GRUBOŚCI ŚCIANY — MIN.	0.5 mm
DO GRUBOŚCI ŚCIANY — MAKS.	2.5 mm
RODZAJ POŁĄCZENIA OBUDOWY	Śrubowy
TYP ODCIĄŻENIA ZGODNIE Z EN 62444	Typ A (HNC)
MATERIAŁ USZCZELKI	Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.