CEE-Wtyczki z wyłącznikiem

CEE 0-1 wyłącznik- ML0 Wtyczka 16A 5P 400V

- 0-1 wyłącznik: AC22A, 10kA

IP44 bryzgoszczelna

dławnica kablowa: M25 13-18mm

bez lampki sygnalizacyjnej	**53015530**
z lampką sygnalizacyjną	**530155301**
z uchwytem	**53xxxxxx**



CEE-0-1 wyłącznik- ML0 Wtyczka 32A 5P 400V

- 0-1 wyłącznik: AC22A, 10kA

IP44 bryzgoszczelna

dławnica kablowa: M32 18-25mm

bez lampki sygnalizacyjnej	**53025530**
z lampką sygnalizacyjną	**530255301**
z uchwytem	**53xxxxxx**



CEE-0-1 wyłącznik- ML0 Wtyczka 16A 5P 400V
z inwerterem faz

- 0-1 wyłącznik: AC22A, 10kA

IP44 bryzgoszczelna

dławnica kablowa: M25 13-18mm

bez wyświetlacza	**53715530**
z lampką sygnalizacyjną	**537155301**
z wskaźnikiem wirowania pola	**537155303**
z uchwytem	**53xxxxxx**



CEE-0-1 wyłącznik- ML0 Wtyczka 32A 5P 400V
z inwerterem faz

- 0-1 wyłącznik: AC22A, 10kA

IP44 bryzgoszczelna

dławnica kablowa: M32 18-25mm

bez wyświetlacza	**53725530**
z lampką sygnalizacyjną	**537255301**
z wskaźnikiem wirowania pola	**537255303**
z uchwytem	**53xxxxxx**



CEE-wtyczka 16A 5P 400V z wyłącznikiem rewersyjnym CA10

- AC22A

IP44 bryzgoszczelna

dławnica kablowa: M25 13-18mm

bez lampki sygnalizacyjnej	**53015610**
z lampką sygnalizacyjną	**530156101**
z uchwytem	**53xxxxxx**



CEE-wtyczka 32A 5P 400V z wyłącznikiem rewersyjnym CA25

- AC22A

IP44 bryzgoszczelna

dławnica kablowa: M32 18-25mm

bez lampki sygnalizacyjnej	**53025625**
z lampką sygnalizacyjną	**530256251**
z uchwytem	**53xxxxxx**



Nr Kat.

Wtyczki CEE z ochroną silnika





Wtyczka CEE z wyłącznikiem silnikowym Z-MS i PKZM0:





Dane techniczne:

- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- stopień ochrony IP44
- wszystkie wykonania dostępne z uchwytem lub bez uchwytu
- duża przestrzeń montażowa









- wymiary: 16A (32A)

* wymiary ważne tylko dla wykonań z uchwytem

Opis Z-MS i PKZM0:

- niezawodne do ochrony przed przegrzaniem i zwarciami
- wyłącznik zabezpieczający przed przegrzaniem i wyłącznik zwarciowy
- wyłącznik zwarciowy Z-MS wydajność przy zwarciach do 10kA i wyłącznik PKZM0: 50kA i 150kA

Wskaźnik wirowania pola:


Pokazuje rotację pola w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.

Lampka sygnalizacyjna:


Pokazuje napięcie zasilania.

Główne zastosowanie: Do przełączania i ochrony silników AC 3-fazowych, z wyjściem do 15kW takich jak silniki przemysłowe oraz znajdujące się w pompach lub piłach itp.

Charakterystyka Z-MS:



Charakterystyka PKZM0:



Wtyczki CEE z ochroną silnika Z-MS
(z modułowym wyłącznikiem)

Wtyczka CEE z ochroną silnika Z-MS 16A 5P 400V

IP44 bryzgoszczelna

zakres ustawień	dławnica kablowa	16A
1,0 - 1,6A	M25 13-18mm	51015016
1,6 - 2,5A	M25 13-18mm	51015025
2,5 - 4,0A	M25 13-18mm	51015040
4,0 - 6,3A	M25 13-18mm	51015063
6,3 - 10A	M25 13-18mm	51015100
10 - 16A	M25 13-18mm	51015160
z uchwytem		50xxxxxx



Wtyczka CEE z ochroną silnika Z-MS 32A 5P 400V

IP44 bryzgoszczelna

		32A
1,0 - 1,6A	M32 12-21mm	51025016
1,6 - 2,5A	M32 12-21mm	51025025
2,5 - 4,0A	M32 12-21mm	51025040
4,0 - 6,3A	M32 12-21mm	51025063
6,3 - 10A	M32 12-21mm	51025100
10 - 16A	M32 12-21mm	51025160
16 - 25A	M32 18-25mm	51025250
25 - 40A	M32 18-25mm	51025400
z uchwytem		50xxxxxx



Wtyczka CEE z ochroną silnika Z-MS 16A 5P 400V

- z lampką sygnalizacyjną

IP44 bryzgoszczelna

		16A
1,0 - 1,6A	M25 13-18mm	510150161
1,6 - 2,5A	M25 13-18mm	510150251
2,5 - 4,0A	M25 13-18mm	510150401
4,0 - 6,3A	M25 13-18mm	510150631
6,3 - 10A	M25 13-18mm	510151001
10 - 16A	M25 13-18mm	510151601
z uchwytem		50xxxxxx



Wtyczka CEE z ochroną silnika Z-MS 32A 5P 400V

- z lampką sygnalizacyjną

IP44 bryzgoszczelna

		32A
1,0 - 1,6A	M32 12-21mm	510250161
1,6 - 2,5A	M32 12-21mm	510250251
2,5 - 4,0A	M32 12-21mm	510250401
4,0 - 6,3A	M32 12-21mm	510250631
6,3 - 10A	M32 12-21mm	510251001
10 - 16A	M32 12-21mm	510251601
16 - 25A	M32 18-25mm	510252501
25 - 40A	M32 18-25mm	510254001
z uchwytem		50xxxxxxx



Wtyczka CEE z ochroną silnika Z-MS 16A 5P 400V

- z wtyczką ze zwrotnicą faz
- ze wskaźnikiem wirowania pola

IP44 bryzgoszczelna

		16A
1,0 - 1,6A	M25 13-18mm	517150163
1,6 - 2,5A	M25 13-18mm	517150253
2,5 - 4,0A	M25 13-18mm	517150403
4,0 - 6,3A	M25 13-18mm	517150633
6,3 - 10A	M25 13-18mm	517151003
10 - 16A	M25 13-18mm	517151603
z uchwytem		50xxxxxxx



Wtyczka CEE z ochroną silnika Z-MS 32A 5P 400V

- z wtyczką ze zwrotnicą faz
- ze wskaźnikiem wirowania pola

IP44 bryzgoszczelna

		32A
1,0 - 1,6A	M32 12-21mm	517250163
1,6 - 2,5A	M32 12-21mm	517250253
2,5 - 4,0A	M32 12-21mm	517250403
4,0 - 6,3A	M32 12-21mm	517250633
6,3 - 10A	M32 12-21mm	517251003
10 - 16A	M32 12-21mm	517251603
16 - 25A	M32 18-25mm	517252503
25 - 40A	M32 18-25mm	517254003
z uchwytem		50xxxxxxx



Nr Kat.

Wtyczki CEE z ochroną silnika PKZM0
z dźwignią obrotową



Wtyczka CEE z ochroną silnika PKZM0 16A 5P 400V

IP44 bryzgoszczelna

zakres ustawień	dławnica kablowa	16A
1,0 - 1,6A	M25 13-18mm	**54015016**
1,6 - 2,5A	M25 13-18mm	**54015025**
2,5 - 4,0A	M25 13-18mm	**54015040**
4,0 - 6,3A	M25 13-18mm	**54015063**
6,3 - 10A	M25 13-18mm	**54015100**
10 - 16A	M25 13-18mm	**54015160**
z uchwytem		**53xxxxxx**



Wtyczka CEE z ochroną silnika PKZM0 32A 5P 400V

IP44 bryzgoszczelna

		32A
1,0 - 1,6A	M32 12-21mm	**54025016**
1,6 - 2,5A	M32 12-21mm	**54025025**
2,5 - 4,0A	M32 12-21mm	**54025040**
4,0 - 6,3A	M32 12-21mm	**54025063**
6,3 - 10A	M32 12-21mm	**54025100**
10 - 16A	M32 12-21mm	**54025160**
16 - 20A	M32 18-25mm	**54025200**
20 - 25A	M32 18-25mm	**54025250**
25 - 32A	M32 18-25mm	**54025320**
z uchwytem		**53xxxxxx**



Wtyczka CEE z ochroną silnika PKZM0 16A 5P 400V

- z lampką sygnalizacyjną

IP44 bryzgoszczelna

		16A
1,0 - 1,6A	M25 13-18mm	**540150161**
1,6 - 2,5A	M25 13-18mm	**540150251**
2,5 - 4,0A	M25 13-18mm	**540150401**
4,0 - 6,3A	M25 13-18mm	**540150631**
6,3 - 10A	M25 13-18mm	**540151001**
10 - 16A	M25 13-18mm	**540151601**
z uchwytem		**53xxxxxx**



Wtyczka CEE z ochroną silnika PKZM0 32A 5P 400V

- z lampką sygnalizacyjną

IP44 bryzgoszczelna

		32A
1,0 - 1,6A	M32 12-21mm	**540250161**
1,6 - 2,5A	M32 12-21mm	**540250251**
2,5 - 4,0A	M32 12-21mm	**540250401**
4,0 - 6,3A	M32 12-21mm	**540250631**
6,3 - 10A	M32 12-21mm	**540251001**
10 - 16A	M32 12-21mm	**540251601**
16 - 20A	M32 18-25mm	**540252001**
20 - 25A	M32 18-25mm	**540252501**
25 - 32A	M32 18-25mm	**540253201**
z uchwytem		**53xxxxxx**



Wtyczka CEE z ochroną silnika PKZM0 16A 5P 400V

- z wtyczką ze zwrotnicą faz
- ze wskaźnikiem wirowania pola

IP44 bryzgoszczelna

		16A
1,0 - 1,6A	M25 13-18mm	**547150163**
1,6 - 2,5A	M25 13-18mm	**547150253**
2,5 - 4,0A	M25 13-18mm	**547150403**
4,0 - 6,3A	M25 13-18mm	**547150633**
6,3 - 10A	M25 13-18mm	**547151003**
10 - 16A	M25 13-18mm	**547151603**
z uchwytem		**53xxxxxx**



Wtyczka CEE z ochroną silnika PKZM0 32A 5P 400V

- z wtyczką ze zwrotnicą faz
- ze wskaźnikiem wirowania pola

IP44 bryzgoszczelna

		32A
1,0 - 1,6A	M32 12-21mm	**547250163**
1,6 - 2,5A	M32 12-21mm	**547250253**
2,5 - 4,0A	M32 12-21mm	**547250403**
4,0 - 6,3A	M32 12-21mm	**547250633**
6,3 - 10A	M32 12-21mm	**547251003**
10 - 16A	M32 12-21mm	**547251603**
16 - 20A	M32 18-25mm	**547252003**
20 - 25A	M32 18-25mm	**547252503**
25 - 32A	M32 18-25mm	**547253203**
z uchwytem		**53xxxxxx**

Wtyczki 16A 230V z ochroną silnika

Wtyczka jednofazowa 16A 230V z ochroną dla wszystkich silników jednofazowych




Dane techniczne:


- Tworzywo sztuczne: PC/ABS
- Stopień szczelności: IP44
- Zgodna z EN50102: IK09
- Zakres temperatur: -5°C do +40°C
- duża przestrzeń montażowa


Opis:

- przełącznik biegunowy 0-1, sterowanie ręczne/ automatyczne
- przełącznik biegunowy 1-0-2, sterowanie ręczne/ automatyczne
- zmienność pomiędzy pracą ciągłą, wyłączeniem i trybem automatycznym dzięki wykorzystaniu wyłącznika pływakowego
- wyłącznik prądowy z zewnętrznym przyciskiem reset
- prąd: 3A, 4A, 5A, 6,5A (więcej wykonań na życzenie)
- wejście kablowe: 2 x M16 dławnica kablowa (ø 5-10mm)
  1 x osłabienie dla przewodu dodatkowego do ø 20mm



Wtyczka jednofazowa 16A 230V z ochroną silnika przed porażeniem. Do zastosowań i ochrony silników jednofazowych AC do zastosowań w pompach, wentylatorach, silnikach przemysłowych itd.





Wtyczka 16A 230V z ochroną silnika

- sterowanie: ręczne - automatyczne lub 0-1

IP44 bryzgoszczelna

zakres ustawień	dławnica kablowa	Nr kat.
3,0A	2xM16 5-10mm	**56103000**
4,0A	2xM16 5-10mm	**56104000**
5,0A	2xM16 5-10mm	**56105000**
6,5A	2xM16 5-10mm	**56106000**

Wtyczka 16A 230V z ochroną silnika

- sterowanie: ręczne - wył. - tryb automatyczny

IP44 bryzgoszczelna

zakres ustawień	dławnica kablowa	Nr kat.
3,0A	2xM16 5-10mm	**56103001**
4,0A	2xM16 5-10mm	**56104001**

Wtyczki CEE z ochroną silnika do 7,5kW




Wtyczki CEE z ochroną silnika do 5,5kW (16A) i 7,5kW (32A)

Dane techniczne:


- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- stopień szczelności: IP44
- zgodne z EN50102: IK09
- zakres temperatur: -25° C do +40°C
- duża przestrzeń montażowa

• Opis:

- zmienność pomiędzy pracą ciągłą, wyłączeniem i trybem automatycznym dzięki wykorzystaniu wyłącznika pływakowego
- z wtyczką ze zwrotnicą faz
- ze wskaźnikiem wirowania pola
- z lampką sygnalizacyjną pokazującą napięcie zasilania
- wejście kablowe:
  góra: 1 x dławnica kablowa M25 (ø 13-18mm) dla 16A
  i M32 (ø 12-21mm) dla 32A
  dół: 1 x dławnica kablowa M16 (ø 5-10mm) dla wyłącznika pływakowego
- dla wtyczek CEE 32A z zakresem ustawień < 6A konieczne zabezpieczenie topikowe max. 25A



Wtyczki CEE do 7,5 kW z ochroną silnika przed porażeniem. Do zastosowań i ochrony silników trójfazowych AC do zastosowań w pompach, wentylatorach, silnikach przemysłowych itd.




Wtyczka CEE z ochroną silnika 16A 5P 400V

- z wtyczką ze zwrotnicą faz
- z lampką sygnalizacyjną
- ze wskaźnikiem pola wirowania

IP44 bryzgoszczelna

Zakres ustawień	Stycznik (AC3)	Dławnica kablowa	16A
1,0 - 1,6A	4,0 kW	M25 (13-18mm)	**5571501000**
1,6 - 2,4A	4,0 kW	M25 (13-18mm)	**5571501600**
2,4 - 4,0A	4,0 kW	M25 (13-18mm)	**5571502400**
4,0 - 6,0A	4,0 kW	M25 (13-18mm)	**5571506000**
6,0 -10A	5,5 kW	M25 (13-18mm)	**5571510000**
9,0 -12A	5,5 kW	M25 (13-18mm)	**5571512000**
12 - 16A	7,5 kW	M25 (13-18mm)	**5571516000**



Wtyczka CEE z ochroną silnika 32A 5P 400V

- z wtyczką ze zwrotnicą faz
- z lampką sygnalizacyjną
- ze wskaźnikiem pola wirowania

IP44 bryzgoszczelna

Zakres ustawień	Stycznik (AC3)	Dławnica kablowa	16A
1,0 - 1,6A	7,5 kW	M32 (12-21mm)	**5572501000**
1,6 - 2,4A	7,5 kW	M32 (12-21mm)	**5572501600**
2,4 - 4,0A	7,5 kW	M32 (12-21mm)	**5572502400**
4,0 - 6,0A	7,5 kW	M32 (12-21mm)	**5572560000**
6,0 -10A	7,5 kW	M32 (12-21mm)	**5572510000**
9,0 -12A	7,5 kW	M32 (12-21mm)	**5572512000**
12 - 16A	7,5 kW	M32 (12-21mm)	**5572516000**

Wtyczki CEE z ochroną silnika do 15 kW

Wtyczki CEE z ochroną silnika do 15 kW (32A)




Dane techniczne:

- obudowa: guma
- stopień szczelności: IP44 (IP66 na życzenie)
- wymiary: wys. x szer. x głęb. = 260x165x90mm
- zakres temperatur: -25°C do +40°C
- duża przestrzeń montażowa

Opis:

- przełącznik biegunowy 1 = tryb ręczny, 0 = wył., 2 = tryb automatyczny
- 2m przewodu H07RN-F 5 x 4 ze zwrotnicą faz 32A 5P 400V
- ze wskaźnikiem wirowania pola
- wyłącznik pływakowy na życzenie
- wejście kablowe: 1 x dławnica kablowa M32 (Ø 12-21mm)
  2 x dławnica kablowa M16 (Ø 5-10mm) dla wyłącznika pływakowego
- z lampką sygnalizacyjną pokazującą napięcie zasilania



Wtyczki CEE do 15 kW z ochroną silnika przed porażeniem. Do zastosowań i ochrony silników trójfazowych AC do zastosowań w pompach, wentylatorach, silnikach przemysłowych itd.

Wtyczka CEE z ochroną silnika do 15 kW (32A)

- z przełacznikiem biegunowym 1-0-2
- z wtyczką ze zwrotnicą faz
- ze wskaźnikiem pola wirowania

IP44 bryzgoszczelna

Zakres ustawień	Stycznik	Dławnica kablowa	Nr kat.
16 - 20A	12,5 kW	M32 (12-20mm) 2xM16 (5-10mm)	**9216211**
20 - 25A	12,5 kW	M32 (12-20mm) 2xM16 (5-10mm)	**9216210**
25 - 32A	15,0 kW	M32 (12-20mm) 2xM16 (5-10mm)	**9216212**

Wyłącznik pływakowy



Dane techniczne:

- stopień szczelności: IP68
- zakres temperatur: -5°C to +60°C
- zdolność łączenia: max. 400VAC 10(4)A min. 250VAC 10(8)A
- ilość cykli: > 50.000
- zakres działania: min. 140mm do max. 400mm

Wygląd:

- obudowa zgrzewana na gorąco
- elastomer – szczelność dławnicy kablowej
- przewód: 05RN8-F 4 x 1mm² czarny (10m lub 20m)

	Nr kat.
z 10m przewodem	**1023011**
z 20m przewodem	**1023012**

Informacje

CERTYFIKACJA WG ISO 9001 : 2001

System zarządzania jakością PCE został certyfikowany na zgodność z normą EN ISO 9001 : 2001



ZALETY OZNACZENIA ZNAKIEM CE WYROBÓW NISKONAPIĘCIOWYCH

Znaczenie:

- symbol dopuszczający do wolnego handlu w UE
- jeśli produkt jest dopuszczony do obrotu w jednym z krajów członkowskich, może być sprzedawany w całej Wpólnocie,
- nie jest znakiem jakości,
- znak nie oznacza zgodności z normami; w pewnym sensie jest jednak znakiem bezpieczeństwa, ponieważ wskazuje na zgodność z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa.


Zasady wymienione powyżej określają jedynie podstawowe wymagania, które muszą spełniać produkty.

Podstawowe zasady oznaczania znakami CE:

- producent lub importer z obszaru UE jest zobligowany do zamieszczenia znaku CE,
- producent lub importer z obszaru UE musi zachowywać techniczną dokumentację dla potrzeb odpowiednich urzędów,
- oprócz identyfikacji CE oznaczenia zgodności z normami są dopuszczalne - ale nie są już konieczne.

ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA

Dla wzajemnego uznawania narodowych znaków jakości stworzono procedurę CCA (Porozumienie Certyfikacyjne CENELEC). PCE przetestowało wszystkie istotne produkty według tej procedury. Zakres uzyskanych certyfikatów narodowych zamieszczono poniżej:



GNIAZDA I WTYCZKI CEE

Termin „CEE“ pochodzi od nazwy pierwszej międzynarodowej normy na gniazda i wtyczki przemysłowe zgodne z Międzynarodowym standardem IEC 60309. Obecnie zwrot „gniazda i wtyczki CEE“ jest używany zamiennie na całym świecie jako skrót wyrażenia „gniazda i wtyczki przemysłowe“.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Wtyczki i gniazda CEE są zgodne z IEC 60309-1 i IEC 60309-2. IEC jest Międzynarodową Komisją Elektrotechniczną - światową organizacją do spraw międzynarodowej standaryzacji dotyczącej sprzętu elektrycznego. Europejskie Normy EN 60309 część 1 i EN 60309 część 2 zostały przyjęte przez CENELEC bez jakichkolwiek zmian jako tłumaczenie norm IEC 60309. Polska Norma PN-IEC-309-1, 2 jest także tłumaczeniem normy IEC 60309-1 i IEC 60309-2..

CENELEC

Członkami Europejskiego Komitetu ds. Normalizacji Elektrotechnicznej są narodowe komitety elektrotechniczne z Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Luksemburgu, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Stowarzyszonymi narodowymi komitetami są komitety z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Estonii, Litwy, Rumunii, Słowacji, Turcji i Węgier.

SYSTEM

Wtyczki i gniazda CEE wg PN IEC 309 względnie EN 60309 są zaprojektowane w ich głównych wymiarach tak, aby wytwarzane przez różnych producentów na całym świecie wtyczki i gniazda o tych samych prądach znamionowych, nominalnych roboczych zakresach napięć, takiej samej ilości biegunów i częstotliwości pasowały do siebie. Aby uchronić się przed łączeniem wtyczek i gniazd o różnych napięciach i częstotliwościach, przydzielono różnym napięciom i częstotliwościom różną pozycję styku uziemienia, którą wskazuje liczba z następującą po niej literą h. Liczba ta odpowiada godzinie na tarczy zegara. Za tarczę uważa się przód gniazda. Stałym punktem odniesienia jest wpust klina, który znajduje się zawsze w położeniu godziny 6:00 (patrz strona 9).
Dla typowej w Polsce sieci 220V/380V położenie styku uziemienia znajduje się na godzinie 6 h. Pozostałe położenia - patrz tabela na stronie 9.

ROHS — DYREKTYWA 2002/95/EG

Deklarujemy, że nasze rozdzielnice, wtyczki i gniazda przemysłowe są atestowane, nie muszą one odpowiadać normom RoHS bo są ukierunkowane 2002/95/EG.
Wtyczki i gniazda przemysłowe (włącznie z CEE) użyte lub wbudowane w produkty należące do kat. 1-8 muszą odpowiadać normom RoHS. Chcemy potwierdzić, że PCE spełnia wszystkie kryteria RoHS.
Produkty, które obejmuje norma RoHS: duże i małe przyrządy, urządzenia domowe, komputery, osprzęt telekomunikacyjny, oświetlenie, narzędzia elektryczne i elektroniczne (bez dużych stacjonarnych narzędzi przemysłowych), zabawki, osprzęt sportowy i rekreacyjny i automatyczne dyspozytory.

STYK STERUJĄCY


Gniazda i wtyczki CEE dla 63A i 125A posiadają styk sterujący wg EN 60309 aby umożliwić sterowanie napięciem. Styk ten załączony jest jako ostatni przy wkładaniu wtyczki, a rozłączany jako pierwszy przy wyciąganiu wtyczki.

Dane techniczne:	
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe
Przewód giętki [mm^2]	1 - 2,5
Przewód sztywny [mm^2]	1 - 4
Siła docisku [Ncm]	100 Ncm

PCS (PILOT CONTACT SYSTEM):

PCS jest wbudowanym pomocniczym elementem stykowym w gniazdach przemysłowych 125A użytym dla elektrycznego zabezpieczenia, zamknięcia lub dodatkowej kontroli, z izolowanym podłączeniem przy wyjściu gniazda.

Zalety systemu PCS:
- niepotrzebne jest dodatkowe okablowanie dla wtyczki
- izolowane zaciski



ZACISKI

PCE zaprojektowało zaciski styków tak, aby połączyć następujące maksymalne przekroje przewodów:

Przekrój przewodów przyłączeniowych		
Prąd znamionowy	Przewód giętki [mm²]	Przewód sztywny [mm²]
16A	1-2,5	1-4
32A	2,5-6	2,5-10
63A	6-16	6-25
125A	16-50	16-70

Prąd znamionowy	Przewód giętki [mm²]	Przewód sztywny [mm²]
Gniazda P-Nova i P-Nova +	1 - 2x2,5	1 - 2x2,5
Wtyczki Taurus i TopTaurus	0,75-2,5	
Gniazda Taurus i TopTaurus	1-2,5	
Trójnik Taurus	1-2,5	

DŁUGOŚĆ ODIZOLOWANYCH ZAKOŃCZEŃ PRZEWODÓW

Zalecane dla produktów PCE

Prąd znamionowy	Odizolowana osłona zewnętrzna [mm]	Odizolowana żyła przewodu [mm]
16A	50	10-12
32A	50	12-14
63A	100	12-18
125A	100	18-20
Taurus i Top Taurus	30	7
P-Nova		10
P-Nova (bezśrubowe)		8-14
P-Nova +		8-10

POŁOŻENIE BOLCA ZEROWEGO ZGODNIE Z NORMĄ IEC 60309-2 – SERIA I

Napięcie	Częstotliwość	2P+E		3P+E		3P+N+E	
V	Hz	16+32A	63+125A	16+32A	63+125A	16+32A	63+125A
63,5/110 do 75/130	50+60					4	4
110 do 130	50+60	4	4	4	4		
120/208 do 144/250	50+60					9	9
220 do 250	50+60	6	6	9	9		
220/380 do 240/415	50+60					6	6
220/380; 250/440	50; 60					3	3*
250/400 do 265/460	60					11	11
277	60	5	5				
277/480 do 288/500	50+60					7	7
347/600 do 400/690	50+60					5	5
380 do 415	50+60	9	9	6	6		
380; 440	50; 60			3	3*		
440 do 460	60			11	11		
480 do 500	50+60	7	7	7	7		
600 do 690	50+60			5	5		
> 50	100 do 300	10*	10*	10	10*	10*	10*
> 50	>300 do 500	2	2*	2	2*	2	2*
> 50 do 250	DC	3	3				
> 250	DC	8	8				
zasilanie przez transformator separacyjny	50+60	12	12	12	12		


* nie jest standardem

OZNACZENIA KOLORAMI


Dodatkowo do oznaczeń różnych napięć i częstotliwości oprócz wymaganych oznaczeń, należy użyć następujących kolorów:

Napięcie znamionowe:	Kolor::
20-25V	fioletowy
40-50V	biały
100-130V	żółty
200-250V	niebieski
380-480V	czerwony
500-690V	czarny
> 60-500Hz	zielony
bez koloru	szary


MIĘDZYNARODOWY WSKAŹNIK POŁOŻENIA STYKU OCHRONNEGO



Pozycja kontaktu uziemienia - przykłady. Rysunek przedstawia przód gniazda.



6h



9h

* nie jest standardem
** nie jest standardem dla 63A, 125A

CZĘŚCI PRZYTRZYMUJĄCE

Wtyczki powinny być zabezpieczone przed niezamierzonym wyciągnięciem poprzez uchwyt blokowany sprężynującą klapką gniazda wtyczkowego lub pierścień w przypadku systemu zakręconego.

Wg. PN-IEC-309-1,2 należy zastosować następujące sposoby zabezpieczenia:

Prąd znamionowy	Stopień ochrony	Gniazda	Wtyczki
16A i 32A	IP44	klapka sprężynująca	uchwyt
16A i 32A	IP67	system zakręcany	uchwyt lub pierścień
63A i 125A	IP67	system zakręcany	pierścień

Zgodność ze standardami EN60309 dla gniazd




Tabela wymiarów ułożenia elementu blokującego (w mm):

		E1	L2	L3	T	V
16	**3**	29-31	>75	40-41	>4	>8
16	**4**	33-35	>80	46-47	>5	>8
16	**5**	37-39	>90	52-53	>7	>8
32	**3**	39-41	>90	53-54	>7	>8
32	**4**	39-41	>90	53-54	>7	>8
32	**5**	44-46	>105	59-60	>8	>9

IP - KLASYFIKACJA

Wtyczki i gniazda CEE o prądzie znamionowym 16A i 32A muszą posiadać stopień ochrony IP44 lub IP67;

63A i 125A muszą posiadać stopień ochrony IP67 zgodnie z EN 60529

Stopień ochrony jest testowany:

- w gniazdach z wtyczką, jak i bez załączonej wtyczki
- we wtyczkach przy pełnym załączeniu do gniazda

1 cyfra	Ochrona przed wtargnięciem ciał stałych	2 cyfra	Ochrona przed szkodliwym wtargnięciem wody
2	ø 12,5 mm	**0**	bez ochrony
3	ø 2,5 mm	**3**	rozpylanej pod kątem 60° od pionu
4	ø 1 mm	**4**	rozpylanej ze wszystkich kierunków
5	pyłoszczelne	**5**	strumień wody ze wszystkich kierunków
6	pyłoszczelne	**6**	silny strumień wody ze wszystkich kierunków
		7	zanurzenie w wodzie w określonych warunkach ciśnieniowych i czasowych
		8	ciągłe zanurzanie w wodzie w określonych warunkach

Przykład: **IP44 =** **1 cyfra** **= 4 .** ochrona przed wtargnięciem ciał stałych większych niż 1mm ø
2 cyfra **= . 4** ochrona przed bryzgami wody ze wszystkich kierunków

KOD IK:

Kod IK jest systemem zgodnym z EN-50102, który definiuje stopień ochrony jaki zapewnia obudowa przeciwko udarowi mechanicznemu. Wszystkie charakterystyki grup kodu IK odpowiadają wielkości energii, jak w tabeli:

Kod IK	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
Energia obciążenia w dżulach	0,14	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20

TWORZYWO SZTUCZNE

Nasze wtyczki i gniazda wykonane są z Poliamidu 6. Używanie tego materiału jest uzasadnione jego szczególnymi właściwościami, takimi jak:

- doskonała odporność na uderzenia połączone z dużą sztywnością i twardością,
- bardzo dobre właściwości izolacyjne,
- wysoka odporność na rozdarcie,
- wysoka odporność na ścieranie,
- duża odporność na zmiany atmosferyczne,
- wysoka odporność na różnorodne środki chemiczne,
- brak zawartości kadmu i halogenów (fluoru, chloru, bromu, jodu, astalu)
- wysoka odporność termiczna (materiał samogasnący)
- zgodne z normą RoHS 2002/95/EG (str. 7)

PCE - odporność materiału na związki chemiczne:

Związek chemiczny	Stężenie	Odporność	
		PA6	PC/ABS
Aceton		+	-
Aldehyd		o	-
Alkohole		+	+
Kwas mrówkowy	4-5%	-	o
Amina		+	-
Amoniak	5%	+	o / -
Chlorek amonu	35%	+	-
Sole nieorganiczne		+	o
Benzyna		+	+
Benzol		+	o
Chlor		o	o
Kwas octowy	5%	o	+
Ester		+	o
Eter etylowy		+	o
Tłuszcze		+	+
Kwas fluorowodorowy		-	o
Formaldehyd	5%	+	-
Formalina	3-4%	+	-
Glikol		o	o

Związek chemiczny	Stężenie	Odporność	
		PA6	PC/ABS
Gliceryna		+	o
Wodorotlenek wapnia	50%	o	-
Keton		+	-
Paliwa		+	o
Metan		+	x
Ropa naftowa		+	+
Chlorek sodu		+	+
Wodorotlenek sodu	10%	+	x
Wodorotlenek sodu	2-8%	+	-
Nitrobenzen		+	-
Oleje		+	+
Kwas fosforowy	10%	-	o
Propanol		+	o
Kwas azotowy	2%	-	+
Kwas solny	2%	-	o
Kwas siarkowy	50%	-	+
Woda		+	+
Nadtlenek wodoru	30%	o	+
Kwas cytrynowy	20%	o	+

+ odporny o warunkowo odporny - nie odporny x nie określono

Informacja dotycząca wytrzymałości materiału na związki chemiczne jest zależna od temperatury otoczenia i może być różna dla różnych przenośników.

STYKI

Styki wykonane są ze stopu miedzi i cynku CuZn39Pb3 (MS58). Najważniejszymi cechami tego typu są:

- wysoka elektryczna pojemność przewodników 15m/(Ohm mm2);
- wysoka odporność na rozciąganie (do 103 kN/mm2);
- wysoka odporność na korozję w środowiskach: przemysłowych, rolniczych, ...
- przy stykach pokrytych niklem zwiększona odporność na korozję w środowiskach takich jak: woda morska, para wodna, związki siarki, ...
- zgodne z normą RoHS 2002/95/EG (zobacz strona 7)
- gniazda 63A i 125A posiadają styki płytkowe dla lepszego podłączenia i przeciw korozji

TEMPERATURA PRACY




Urządzenia wtyczkowe CEE są przystosowane do pracy w temperaturze od -25°C do +40°C. W przypadku przewidywanej innej temperatury w miejscu pracy prosimy o kontakt z naszym działem technicznym. Dozwolona jest praca przy zwięszkszonej temperaturze nawet do 50°C przy odpowiednio dobranych warunkach testowych (patrz Tabela 8).

Tabela 8 Prąd znamionowy A	Czas trwania testu h	Prąd testujący A	Przekrój przewodów przyłączeniowych	
			Wtyczki i gniazda mm²	Gniazda mm²
16	1	22	2,5[1])	4[1])
32	1	42	6[1])	10
63	2	63	16	25
125	2	125	50	70

[1]) Wartości wzrastają do 10mm² dla wtyczek i gniazd z napięciem do 50V według prądu znamionowego.

METODY MONTAŻU DLA PRODUKTÓW PCE

Prąd znamio-nowy	Typ elementu		Moment obrotowy [Ncm]
16A	Dławnica		400
	Wkręty nastawcze		110
	Wkręty łączeniowe		180
	Dławnica >50V		600

Prąd znamio-nowy	Typ elementu		Moment obrotowy [Ncm]
32A	Dławnica		500
	Wkręty nastawcze		110
	Wkręty łączeniowe		180
	Dławnica >50V		600
63A	Dławnica		1300
	Wkręty łączeniowe		200
	Wkręty nastawcze		200
	Wkręty łączeniowe		200
125A	Dławnica		1400
	Wkręty łączeniowe		200
	Wkręty nastawcze		200
	Wkręty łączeniowe		200