

NILOE STEP LEGRAND

Niloe Step-Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kat 6 UTP zarabiane bez użycia narzędzi - kolor biały matowy

REF. 863164B | EAN. 3414972874663

Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 stanowi punkt końcowy kablowej sieci teleinformatycznej, do którego za pomocą kabli z wtyczką RJ45 można podłączyć dwa urządzenia sieciowe, takie jak laptop czy drukarka.

Parametry techniczne

Montaż natynkowy	Nie
Montaż podtynkowy	Tak
Kanał instalacyjny	Nie
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy	Nie
Sposób mocowania	Inne
Konfiguracja elementów	Plakietka centralna
Rodzaj złącza wtykowego	2x RJ45 8(8)
Z gniazdami/złączami	Nie
Do liczby gniazd/złączy	1
Kategoria	6
Kolor	Biały
Numer ral	9003
Typ połączenia	Zacisk nożowy IDC
Gniazda ekranowane	Nie
Obudowa ekranowana	Nie
Odizolowane połączenia uziemiające	Nie
Z polem tekstowym	Nie
Tworzenie własnych rozwiązań projektowych	Nie
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający	Nie

Sposób montażu połączenia ekranowanego	Brak
Kierunek wylotu	Prosty
Z ochroną przeciwpyłową	Nie
Z rezystorem końcowym	Nie
Stopień ochrony (ip)	IP20
Kodowane mechanicznie	Nie
Kodowanie kolorem	Tak
Szerokość osprzętu	75.8mm
Wysokość osprzętu	75.8mm
Głębokość osprzętu	41.3mm
Głębokość wbudowania	30-Bag/Flowpackmm
Odporność udarowa	IK04
Zakres temperatury pracy (min-max)	-5-40°C
Temperatura magazynowania (min-max)	-10-70°C
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Tak
Bezhalogenowe	Tak
Model antybakteryjny	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Parametry techniczne

Średnica otworu montażowego (min-max)	58-58mm	**Rozstaw punktów mocowania - w pionie (min-max)**	60-60mm
Maksymalna średnica kabla wejściowego	58mm	**Rozstaw punktów mocowania - w poziomie (min-max)**	60-60mm
Typ przepustu	Nie dotyczy	**Uchwyt na kabel**	Nie dotyczy

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Opis

Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 stanowi punkt końcowy kablowej sieci teleinformatycznej, do którego za pomocą kabli z wtyczką RJ45 można podłączyć dwa urządzenia sieciowe, takie jak laptop czy drukarka.

Charakterystyka produktu

- Kategoria 6, podwójne, nieekranowane (UTP)
- Wykończenie w kolorze białym matowym.
- Zarabianie (podłączenie skrętki 4-parowej) nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi
- Mechanizm z zabezpieczonymi pazurkami umożliwia montaż podtynkowy, nawet w puszkach bez wkrętów. Możliwość montażu w konfiguracjach wielokrotnych.
- Opakowanie z papieru nadającego się do recyklingu, wygodne w użyciu dla profesjonalistów i przyjazne środowisku.

Zalecenia / ograniczenia użytkowania

- Minimalistyczny kształt Niloe Step doskonale wpisuje się w wystrój tradycyjnych i nowoczesnych pomieszczeń. Cztery kolory klawiszy i dziesięć kolorów ramek tworzy stonowane kompozycje o lekko surowym, industrialnym stylu. Trwała, odporna na ścieranie powierzchnia to efekt specjalnego procesu obróbki, aby osprzęt cieszył swoim wyglądem przez wiele lat. Półmatowe wykończenie z delikatnie satynowym efektem podnosi walory estetyczne podkreślając elegancję produktu.
- Ramki, plakietki i klawisze w serii Niloe Step są wykonane z tworzywa barwionego w masie, co minimalizuje widoczność ewentualnych mikrouszkodzeń.

Zalety

Zalety montażu

- Przed przystąpieniem do instalacji należy przeczytać instrukcje. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz suchych pomieszczeń. Wymaga uzupełnienia o ramkę. Produkt powinien być instalowany przez osobę z uprawnieniami. Przed instalacją należy odłączyć zasilanie.

Zalety użytkowania

- Nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi - złącze jest zarabiane beznarzędziowo.Kolorowe oznaczenia na obudowie wskazują miejsce podłączenia odpowiednich żył skrętki.Współpracuje z wtykami RJ45, RJ11 i RJ12.Może być montowane w zestawach wielokrotnych.Dwa porty w jednym gnieździe

Zalety konkurencyjne

- Łatwość i szybkość podłączenia bez nakładów na narzędzia do zarabiania.Oszczędność miejsca dzięki dwóm złączom.Doskonała jakość transmisji

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.